Consommables > Cheville et scellement > Cheville pour fixation légère > Cheville SXR

# Cheville SXR Fischer - SXR-FUS - boîte de 50 - T40 et SW13 - 10 - 150 - 140

Réf. : FIS145 Page catalogue : 1249



**Vendu par** 50

**Agrément Technique Européen pour béton et maçonnerie.**

La fixation pour cadres SXR est une cheville en nylon de qualité supérieure avec une vis de sécurité fischer prémontée à tête fraisée. La géométrie spéciale de la cheville permet son utilisation dans les matériaux de construction pleins et creux. Grâce à la profondeur d'ancrage réduite de seulement 50 mm, la cheville peut être mise en oeuvre de façon économique pour la fixation redondante de systèmes non structurels. La cheville pour cadres SXR avec vis à tête fraisée est particulièrement recommandée pour la fixation de constructions bois.

## POINTS FORTS

la combinaison cheville-vis spécialement développée permet une utilisation optimale. La cheville accroche de manière sûre et offre un confort accru pour l'installation.

| | |
|---|---|
| **Type** | SXR-FUS - boîte de 50 |
| **Empreinte Torx** | T40 et SW13 |
| **ø de perç.** | 10 |
| **Prof. de perç.** | 150 |
| **Long. cheville** | 140 |
| **Epais. maxi. à fixer mm** | 90 |
| **Vis** | 7 x 149 |

Cheville avec vis de sécurité en acier électrozingué, à têtehexagonale empreinte torx et rondelle intégrée.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Cheville |
| **Auto-perceuse** | Non |
| **Matière cheville** | Nylon |
| **Support d'application** | Béton<br>Brique à perforations verticales<br>Bloc creux de béton léger<br>Brique silico-calcaire perforée<br>Béton cellulaire<br>Bloc plein en béton léger<br>Brique pleine<br>Carreau de plâtre |