Clavier code et lecteur badge autonome multi technologie PROMI| CDVI

Réf. : DIG133 Page catalogue : N999



Vendu par 1 10

Un lecteur autonome deux en un combinant clavier code et technologie RFID bi fréquence pour sécuriser efficacement vos accès extérieurs.

Le clavier lecteur PROMI est une solution de contrôle d'accès autonome complète et polyvalente conçue pour répondre aux besoins des professionnels de la sécurité et du bâtiment. Ce dispositif tout-en-un intègre à la fois un clavier code et un lecteur de badge de proximité performant. Grace a sa compatibilité multi format, il fonctionne sur les fréquences 125 kHz et 13,56 MHz, ce qui lui permet de lire l'ensemble des identifiants CDVI ainsi que les technologies de type Mifare Classic.

Cette double technologie offre une grande flexibilité d'utilisation au quotidien. Les utilisateurs peuvent s authentifier selon trois modes distincts par la saisie d'un code secret, par la présentation d'un badge ou via un mode multi utilisateur combinant les deux options pour un niveau de sécurité accru. Pensé pour une gestion simplifiée, le PROMI possède sa propre électronique dans le boîtier, ce qui permet une configuration et une mise en oeuvre extrêmement rapides en mode autonome. Pour les installations évolutives, il dispose également d'une sortie Wiegand lui permettant de s'intégrer facilement au sein d'un système de contrôle d'accès centralisé existant.

Robuste et totalement adapte pour une pose en extérieur, ce clavier lecteur est fabriqué avec une face en polycarbonate et des touches en caoutchouc rétroéclairées, garantissant une excellente visibilité même dans l'obscurité complète. Il offre un retour d information audiovisuel clair grâce à ses voyants LED pour guider l utilisateur lors de la saisie. Capable de gérer jusqu'à 1000 utilisateurs, il supporte des conditions climatiques extrêmes avec des températures de fonctionnement allant de -40 degrés a +60 degrés. Sa polyvalence en fait l'outil idéal pour sécuriser les accès de locaux tertiaires, industriels ou résidentiels.

Montage en applique - 50 x 23,5 x 134 mm

Clavier lecteur PROMI

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Polycarbonate
Matière secondaire	Caoutchouc