Outillage à main > Serrage > Clé à douille > Clé à douille 1/2

Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet amovible | FACOM - 5 à 25 Nm

Réf. : FAC652 Page catalogue : N999

Vendu par 1 2

Garantit la conformité et la sécurité de tous vos couples de serrage industriels.



La gamme de clés dynamométriques à déclenchement FACOM Série 306A constitue l'équipement de référence pour les opérations de serrage contrôlé dans les secteurs de la maintenance industrielle, de l'automobile et de l'aéronautique.

Ces modèles se distinguent par leur précision extrême en sortie d'usine de plus ou moins 2 % pour les modèles S.306A100PF et S.306A200PF, et de plus ou moins 4 % pour la version de précision R.306A25PF. Conçues pour supporter des cadences de travail intenses, le mécanisme de ces clés affiche une endurance remarquable testée sur 50 000 cycles pour les capacités allant jusq' à 200 Nm.

Chaque clé possède un numéro de série unique et se trouve livrée avec son certificat d'étalonnage officiel ISO 6789, attestant de sa parfaite conformité avec les réglementations internationales en vigueur. Ces modèles monosens intègrent un attachement de diamètre 30 mm au format standard 9 x 12 mm. Cette polyvalence permet d'associer à la clé toute une variété d'accessoires interchangeables comme des embouts à fourche, polygonaux ou le cliquet amovible fourni d'origine.

Bien qu'elles soient dédiées au serrage contrôlé dans un seul sens, les clés sont tout à fait utilisables pour des opérations de desserrage en procédant simplement au retournement des embouts insérés. La boîte en plastique assure la protection de ' outil pendant le transport. Les modèles S.306A100PF et S.306A200PF intègrent une poignée pivot en bout de manche facilitant l'application d'une force constante et rectiligne. Ces produits bénéficient d'une garantie constructeur de 3 ans.

Capacité 5 à 25 Nm
Longueur 535 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique thermodur