Equipements d'atelier et de chantier > Agrafage et clouage > Cloueur > Cloueur à sabot

Cloueur à sabot MC 60-34 - Senco

Réf. : SOF350 Page catalogue : 2901



Vendu par 1

Cloueur pneumatique avec nez innovant spécialement conçu pour connecteurs de charpente et plaques perforées. Pour pointes d'ancrage annelées en bande 34°.

Outil indispensable pour la pose rapide et sans contrainte de sabots de charpente, plaques perforées et autres articles de ce type.
Domaines d'application : clouage de sabots, plaques perforées, équerres et tout autre plaque métallique à perforations à fixer sur du bois.

Profondeur de clouage réglable. Revêtement de poignée confortable.
Corps en magnésium. Echappement orientable. Système anti-tir à vide.

Pression de service : 4,8-8,3 bars.
Plage de pression de service : -18°C à +49°C.
ø pointe : 3,3-4,3 mm.
ø tête 6,0 à 7,3 mm dessous conique.
Finition annelé. Protection électrogalvanisé.
Garantie 1 an.

Pointes réf. SOF 351 à 353).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Cloueur
Capacité magasin	20
Longueur de pointe	38 - 64 mm
Type alimentation	Pneumatique
Mode de fonctionnement	Séquentiel
Poids	2,68 kg
Type d'emballage	Boîte carton