Colle d'étanchéité anaérobie flexible GASKET GA-WL | BOSTIK

Réf. : BOS126 Page catalogue : N999

Vendu par 1 12



Joint instantané anaérobie monocomposant à haute viscosité pour l'étanchéité durable des brides rigides métalliques.

La colle d'étanchéité anaérobie Bostik Born2Bond GA-WL Instant Gasket est un matériau monocomposant sous forme de pâte à haute viscosité, conçu pour remplacer de façon économique les joints préformés traditionnels sur les brides rigides en fer, en acier et en aluminium. Formulé pour s'ajuster aux espaces et jeux maximums allant jusqu'à 0,25 mm, ce produit offre une étanchéité instantanée à basse pression. Sa technologie acrylique anaérobie polymérise entre les surfaces métalliques, créant un contact de surface à surface à 100%. Le joint orange obtenu s'avère extrêmement souple, durable et résistant à l'usure, garantissant une prévention efficace contre la corrosion, l'affaissement et les micro-mouvements.

Sa formulation spécifique assure une résistance à la fatigue exceptionnelle ainsi qu'une excellente tenue face aux chocs et aux vibrations mécaniques, éliminant tout risque de fuite ou de desserrage. Ce produit se distingue par une résistance remarquable aux environnements sévères, incluant l'exposition prolongée à l'eau, aux solvants, à l'essence et à l'huile moteur chaude. Prévu pour une large plage de températures d'utilisation s'étendant de -55 degrés à 230 degrés, il convient idéalement pour les applications sur les moteurs, les groupes motopropulseurs, les boîtes de vitesses, les transmissions, les pompes, les compresseurs ou pour l'étanchéité générale de boîtiers. Son temps de fixation est de 45 minutes à 20 degrés, pour un durcissement complet atteint en 24 heures. De plus, ce produit est non classé CLP, contribuant à améliorer la sécurité et l'environnement de travail des opérateurs.

POINTS FORTS

étanchéité instantanée haute température pour brides métalliques rigides soumises aux vibrations

Flacon de 50 ml

Sans pictogramme de DANGER.

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Adhésif acrylique