Colle & joint Flexpro PU790 300 ml - Blanc

Réf. : SAD108 Page catalogue : 1353



Vendu par 1 12

Mastic-colle polyuréthane multi-usages polyvalent haut de gamme. Usage intérieur et extérieur.

Destiné à la réalisation de joints à élasticité durable d'étanchéité (bâtiment et périphérique de menuiserie), de calfeutrement, de dilatation,
de sols, de soubassements semi-enterrés, sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment (béton, maçonnerie, aluminium, bois, verre, carrelage, polyester, PVC). Peut également coller le bois, les métaux, la brique, les tuiles, le PVC et le polystyrène expansé.

Recommandé pour les façadiers, vitriers, menuisiers, couvreurs, maçons, charpentiers. Résiste aux contacts fréquents ou prolongés avec des eaux salées et à la plupart des agents de nettoyage en solutions aqueuses. Confort d'utilisation pour l'extrusion et le lissage. Température d'application : +5°C à +40°C. Temps de séchage (collage) : 24-48 h.

Certifications :
EN15651-1 F-EXT-INT-CC 25HM.
EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC 25HM.
Label SNJF mastic élastomère Façade - F 25.

POINTS FORTS

sans bullage. Formule en gel, sans coulure. Très résistant aux UV, intempéries et au vieillissement. Peut être peint après complète polymérisation.

Coloris Blanc
Cartouche 300 ml

Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses, ni en combinaison avec des chlorures (piscines) ni en milieu immergé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Joint en cartouche
Application	Intérieur Extérieur Menuiserie Façade Vitrage
SNJF	Oui
Technologie	Hybride
Support	Bois Béton Aluminium PVC Métal Verre

www.setin.fr