Consommables > Colle, silicone et produit de maintenance > Colle > Colle de surface et placage

KIT COMPLET 22L COLLE NEOSPRAY ROSE

Réf. : SOU001 Page catalogue : 1285



Vendu par 1 12

Colle de contact universelle à appliquer sur les deux surfaces à base de caoutchoucs synthétiques, sans chlorure de méthylène dans un canister transportable pour la projection immédiate sans installation.
Pour le double encollage de matériaux plans et bien ajustés.
Pour le collage et stratification du bois et des panneaux de bardage décoratifs stratifiés.

Kit complet

Kit de démarrage avec colle de contact pulvérisable universelle à base de polychloroprène (néoprène) en canister autonome pour une utilisation immédiate sans installation. Le jet de gouttelettes très fin rend superflu le croisement lors de l'encollage des surfaces. Idéale pour des supports fins, brillants en atelier tempéré ou chauffé. Le chevauchement des passes doit être minimum. Collage rapide grâce à un temps de gommage court, (mais peut aller jusqu'à 10 mn en fonction des conditions climatiques). Faible consommation, haut rendement : 165 m².

Kit complet Soudabond 370 Fine Spray
Set complet comprenant :
- 1 canister de colle de contact pulvérisable rose 22,1 l
- 1 pistolet ErgoGrip
- 1 flexible
- 1 adaptateur pour relier le Soudal Dissolver SP au flexible pour son nettoyage
- 1 nettoyant Dissolver SP

La date indiquée sur les bonbonnes correspond à la date de fabrication.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FAQ Setin	Collage et laminage des bois et panneaux de revêtement décoratifs stratifiés (HPL : Formica®, Resopal®, Duropal® stratifié, placage dont bois exotique, marches et nez de marche, plinthes en PVC. Collage de panneaux haute brillance. Collage de cuir, liège, textile, entre eux pour le bois, le multiplex, les panneaux MDF, les panneaux de particules, les panneaux légers, la pierre, le béton, le plâtre, le métal et d'autres surfaces lisses et non poreuses. Collages soumis à des températures élevées (jusqu'à + 115 °C). Peut tolérer de brèves pointes de température jusqu °C. Convient pour le post-formage jusqu'à +180 °C.
Catégorie	Colle
Application	Menuiserie
Domaine	Bâtiment
Rendement	165 m²
Technologie	Néoprène
Support	Bois PVC Cuir Pierre Métal Béton Plâtre

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Caoutchouc synthétique

www.setin.fr