ROULEAU MAROUFLEUR 75MM P/NEOSPRAY

Réf. : SOU004 Page catalogue : 1285



Vendu par 1

Colle de contact universelle à appliquer sur les deux surfaces à base de caoutchoucs synthétiques, sans chlorure de méthylène dans un canister transportable pour la projection immédiate sans installation.
Pour le double encollage de matériaux plans et bien ajustés.
Pour le collage et stratification du bois et des panneaux de bardage décoratifs stratifiés.

Rouleau maroufleur

Rouleau maroufleur 75 mm (ne fait partie d'aucun kit)

La date indiquée sur les bonbonnes correspond à la date de fabrication.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FAQ Setin	Collage et laminage des bois et panneaux de revêtement décoratifs stratifiés (HPL : Formica®, Resopal®, Duropal® stratifié, placage dont bois exotique, marches et nez de marche, plinthes en PVC. Collage de panneaux haute brillance. Collage de cuir, liège, textile, entre eux pour le bois, le multiplex, les panneaux MDF, les panneaux de particules, les panneaux légers, la pierre, le béton, le plâtre, le métal et d'autres surfaces lisses et non poreuses. Collages soumis à des températures élevées (jusqu'à + 115 °C). Peut tolérer de brèves pointes de température jusq °C. Convient pour le post-formage jusqu'à +180 °C.
Catégorie	Colle
Application	Menuiserie
Domaine	Bâtiment
Rendement	165 m²
Technologie	Néoprène
Support	Bois PVC Cuir Pierre Métal Béton Plâtre

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Caoutchouc synthétique