Colle PU 2K-Fix - Novatech

Consommables > Colle, silicone et produit de maintenance > Colle > Colle de montage

Réf. : TEC717



Vendu par	1	6

Découvrez le TEC7 2K-Fix, une colle bi-composant à base de polyuréthane rapide et résistante aux chocs, conçue pour le collage, le remplissage et la réparation, et offrant une force adhésive exceptionnellement élevée.

Avec un temps de travail de 6 minutes et un temps de mélange de 3 minutes, le 2K-Fix permet une application précise et efficace. Il devient manipulable après seulement 30 minutes et atteint sa pleine charge après 90 minutes, garantissant un gain de temps considérable sur vos chantiers. Sa dureté Shore D de 70 et sa résistance à la traction de 260 kg/cm attestent de sa robustesse.

Ce produit se distingue par ses excellentes résistances au cisaillement sur différents matériaux :

Aluminium poncé : 65 kg/cm²
Acier inoxydable poncé : 90 kg/cm²
PVC poncé : 27 kg/cm²
Polycarbonate poncé : 88 kg/cm²

Le 2K-Fix est également doté d'une haute résistance chimique. Il résiste bien à l'eau, à l'eau de mer, aux alcools, aux acides et bases dilués, aux solvants aliphatiques, aux carburants et aux huiles. Sa formule à faible teneur en MDI le rend sûr à utiliser et inodore.

Applications et Conseils d'Utilisation

Le 2K-Fix est polyvalent et s'adapte à de nombreuses applications professionnelles :

Collage structurel du bois, des métaux, des plastiques rigides et du verre.
Réparation de divers plastiques (PP, PMMA, PVC, ABS/ASA, etc.).
Collage d'éléments de carrosserie sur des véhicules, bateaux ou remorques.
Remplissage de trous ou de charnières pour un reperçage ultérieur.
Fixation de marches d'escalier sur béton ou métal.

Pour une adhérence optimale, préparez la surface en la ponçant (grain 120 pour les surfaces lisses) et en la dégraissant. L'épaisseur de colle idéale est de 0,5 à 1 mm. Pour prolonger la durée de vie du produit, laissez l'embout mélangeur sur la cartouche : le 2K-Fix peut être réutilisé jusqu'à 6 mois après la première ouverture.

POINTS FORTS

Force adhésive très élevée.
Durcit pour former un plastique résistant aux chocs.
Sûr à l'emploi, inodore.
Ne se rétracte pas, même en couches épaisses.
Haute résistance chimique.
Une cartouche ouverte peut être utilisée plusieurs fois.

Cartouche de 250 ml

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Colle polyuréthane, Monde

www.setin.fr