



Consommables > Colle, silicone et produit de maintenance > Colle > Colle PVC



Colle PVC Gebsoplast Gel Plus - Geb - Bidon de 1 litre + pinceau

Réf. : GEB011

Page catalogue : 1294

Vendu par

1

6

Avec pinceau applicateur pour le collage des canalisations PVC et PVC-U.



Colle pression évacuation pour raccords en PVC rigide, spéciale eau potable.
Nouvelle formule sans THF plus respectueuse de la santé des utilisateurs.
Gel thixotrope : ne coule pas en application verticale.
Compatible eau potable.
Température d'utilisation : +5°C à +35°C.
L'embout mâle doit être chanfreiné.

Temps de prise : 10 mn.

Remise en service : 1h ($\varnothing < 90$ mm), 24 h ($\varnothing 90-250$ mm).

Domaines d'utilisation : adduction sous pression d'eau potable, évacuation d'eaux sanitaires ou usées (lave-vaisselle, lave-linge), canalisations d'eaux vannes, descentes d'eau pluviales, lignes souterraines de télécommunication. Norme : EN 14814. Certifié CSTB QB-016 - 11-AD04.

POINTS FORTS

résistante à l'eau chlorée ou bromée. Tenue à la température : 60°C.

Contenance Bidon de 1 litre + pinceau

Se conformer aux recommandations du fabricant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui