# Compresseur à piston monostade A29B 90 CM2 | ABAC

Réf. : DEV341 Page catalogue : N999




**Vendu par** 1

**Un compresseur à courroie performant et mobile conçu pour les travaux intensifs de peinture et de ponçage.**

Le compresseur ABAC A29B 90 CM2 est une solution de référence pour les professionnels à la recherche d'une source d'air fiable et robuste. Equipé d'un bloc de compression monoétagé performant et d'un entraînement par courroie, cet appareil assure une gestion thermique optimale grâce à son protège-courroie breveté qui canalise le flux d'air pour refroidir la tête de compression.

Avec un réservoir de 90 litres et un moteur de 2 CV (1,5 kW), il délivre un volume d'air engendré de 255 litres par minute sous une pression maximale de 10 bars. Sa conception ergonomique inclut des roues robustes et une poignée de transport confortable, facilitant son déplacement sur les chantiers ou dans les ateliers de maintenance.

Ce compresseur est idéal pour une multitude d'applications professionnelles telles que le soufflage, le gonflage, le clouage ou encore le ponçage léger. Sa vitesse de rotation réduite à 1075 tours par minute prolonge la durée de vie des composants et diminue le niveau sonore durant l'utilisation. Ce matériel allie puissance technique et simplicité d'entretien pour garantir une productivité maximale à vos équipes.

Compresseur A29B 90 CM2

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Compresseur |
| **Alimentation** | 230 V |
| **Capacité cuve** | 90 litres |
| **Silencieux** | Non |
| **Niveau sonore** | 93 dBA |
| **Cylindres** | Mono-cylindre |
| **Puissance moteur cv** | 2 Cv |
| **Puissance moteur kw** | 1,5 KwH |
| **Type lubrification** | Lubrifié |
| **Sécheur intégré** | Non |
| **Débit d'air** | 15,3 m3/H |
| **Technologie compresseur** | Mono-étagé |
| **Type alimentation** | Filaire |
| **Pression fixe** | 10 bars |
| **Dimensions** | 920 x 450 x 990 mm |
| **Poids** | 98 kg |

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Acier |
| **Matière secondaire** | Aluminium |

www.setin.fr