Compresseur fixe WM 35/270 2 | LACME

Réf. : LAC142 Page catalogue : N999

Vendu par 1



Compresseur fixe tricylindre puissant et robuste sur cuve 270 L pour atelier.

Le compresseur fixe de la gamme Prim'Air est une solution performante destinée aux ateliers professionnels. Installé sur une cuve de 270 litres offrant une grande autonomie en air comprimé, cet appareil garantit un débit élevé pour alimenter simultanément plusieurs outils pneumatiques.

Il est équipé d'un groupe tricylindre en W en fonte monoétagé conçu pour supporter des cadences de travail soutenues. Son moteur triphasé alimenté en 400V développé une puissance de 5,5 CV soit 4 kW pour une vitesse de rotation modérée de 1190 tours par minute, gage de durabilité. Le compresseur offre un débit aspiré de 35 mètres cubes par heure soit 585 litres par minute, et un débit restitué de 23,6 mètres cubes par heure soit 440 litres par minute à 6 bar, avec une pression de service maximale de 10 bar.

L'équipement standard inclut un contacteur disjoncteur, un manomètre 16 bars pour visualiser la pression de cuve, un clapet anti-retour, une soupape de sécurité, un robinet de purge et une tuyauterie en cuivre de section 12 par 14 mm. Sa sortie directe avec raccord rapide gros débit facilite les raccordements instantanés. Pour une installation optimisée, il est possible d'ajouter en option une rampe verticale avec filtre régulateur gros débit. Ses dimensions sont de 165 par 55 par 105 cm pour un poids de 127 kg.

Sortie directe raccord rapide
Cordon d'alimentation 4 x 2,5 mm² x 2,8 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Compresseur
Alimentation	400 - triphasé V
Capacité cuve	270 litres
Silencieux	Non
Niveau sonore	96 dBA
Cylindres	Tri-cylindre
Type de cylindre	Moteur en V
Puissance moteur cv	5,5 Cv
Puissance moteur kw	4 KwH
Type lubrification	Non lubrifié
Sortie d'air	1/2 - 3/4 M ”
Vitesse de rotation fixe	1190 trs/min
Sécheur intégré	Non
Débit d'air	23,6 m3/H
Technologie compresseur	Mono-étagé
Type alimentation	Filaire
Pression fixe	10 bars
Dimensions	1650 x 550 x 1050 mm
Poids	127 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Fonte
Matière secondaire	Acier