Equipements d'atelier et de chantier > Air comprimé > Compresseur d'air > Compresseurs sans huile

# Compresseur monobloc sans huile SILENT CLASSIC 10/12 SH | LACME

Réf. : LAC129 Page catalogue : N999

**Vendu par** 1




Le compresseur Lacmé SILENT CLASSIC 10/12 SH est une unité de production d'air comprimé conçue pour les professionnels qui interviennent sur des chantiers intérieurs ou dans des environnements exigeant une discrétion absolue. Avec un niveau sonore de seulement 64 dB, il permet de réaliser des travaux de finition, de clouage ou de nettoyage sans nuire au confort acoustique de l'utilisateur ou de son entourage.

Sa technologie monobloc sans huile est un avantage technique majeur : elle assure la fourniture d'un air propre et limite considérablement les besoins en maintenance. Ce système permet également de transporter le compresseur dans toutes les positions, même couché, sans risque de fuite d'huile, ce qui facilite grandement le chargement dans les véhicules utilitaires. Sa cuve de 12 litres offre un excellent compromis entre compacité et réserve d air pour des cycles de travail réguliers.

Doté d'un moteur de 1,5 CV (1,1 kW), ce compresseur affiche un débit aspiré de 164 L/min (9,9 m³/h) pour un débit restitué de 96 L/min à 7 bar. Sa pression maximale atteint 8 bar. L'équipement est complet et prêt à l'emploi avec un régulateur de pression, une sortie raccord rapide, deux manomètres (cuve et pression de service) et une poignée de transport ergonomique. C'est l'outil de prédilection pour les menuisiers, agenceurs et techniciens de maintenance cherchant un appareil fiable, transportable et silencieux.

## POINTS FORTS

démarrage facile même à basse température. Technologie sans huile, air comprimé propre, entretien simplifié.

Silent Classic 10/12 SH - 1 détendeur avec sortie raccord rapide - 1 câble d'alimentation 1,6 m - 4 patins amortisseurs

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Norme CE** | Oui |
| **Catégorie** | Compresseur |
| **Alimentation** | 230 - monophasé V |
| **Capacité cuve** | 12 litres |
| **Silencieux** | Oui |
| **Niveau sonore** | 64 dBA |
| **Cylindres** | Bi-cylindre |
| **Puissance moteur cv** | 1,5 Cv |
| **Puissance moteur kw** | 1,1 KwH |
| **Type lubrification** | Non lubrifié |
| **Sortie d'air** | 1/4 ” |
| **Vitesse de rotation fixe** | 2850 trs/min |
| **Sécheur intégré** | Non |
| **Débit d'air** | 5,7 m3/H |
| **Type alimentation** | Filaire |
| **Pression fixe** | 8 bars |
| **Dimensions** | 510 x 240 x 630 mm |
| **Poids** | 18 kg |

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Acier |
| **Matière secondaire** | Aluminium |

www.setin.fr