Equipements d'atelier et de chantier > Air comprimé > Compresseur d'air > Compresseurs sans huile

Compresseur sans huile SILENT PREMIUM 24/80 SH | LACME

Réf. : LAC127 Page catalogue : N999



Vendu par 1

Un compresseur ultra silencieux et sans entretien conçu pour les interventions en milieux sensibles et le transport facile.

Le compresseur Lacmé SILENT 24/80 SH est la solution idéale pour les professionnels recherchant une source d'air comprimé performante et discrète. Avec un niveau sonore extrêmement bas de seulement 65 dB(A), ce modèle monobloc permet de travailler confortablement à l'intérieur de locaux habités, de bureaux ou d'ateliers sans protection acoustique lourde. Sa technologie sans huile garantit non seulement un air propre, mais réduit également drastiquement les opérations de maintenance tout en permettant un transport dans toutes les positions sans risque de fuite.

D'un point de vue technique, ce compresseur est équipé d'un groupe bicylindre à plat fonctionnant à une vitesse lente de 1420 tr/min, ce qui limite l'échauffement et augmente la longévité des composants. Il restitue un débit aspiré de 405 L/min (24,2 m³/h) pour un débit restitué de 267 L/min à 7 bar, avec une pression maximale de 8 bar. Sa cuve de 80 litres offre une réserve d'air suffisante pour les petits travaux de soufflage, de clouage ou de gonflage.

L'appareil est doté d'un équipement complet : régulateur de pression avec sortie raccord rapide, deux manomètres pour le contrôle de la pression de cuve et de service, ainsi qu'une protection thermique intégrée. Son format compact et ses roues facilitent ses déplacements sur chantier. C'est l'outil de référence pour les menuisiers, agenceurs et techniciens de maintenance privilégiant le confort acoustique et la fiabilité technique.

POINTS FORTS

démarrage facile même à basse température. Technologie sans huile, air plus propre, entretien simplifié.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Compresseur
Alimentation	230 - monophasé V
Capacité cuve	80 litres
Silencieux	Oui
Niveau sonore	65 dBA
Cylindres	Bi-cylindre
Puissance moteur cv	2 x 1,5 Cv
Puissance moteur kw	2 x 1,1 KwH
Type lubrification	Non lubrifié
Sortie d'air	1/4 ”
Vitesse de rotation fixe	1450 trs/min
Sécheur intégré	Oui
Débit d'air	24 m3/H
Technologie compresseur	Mono-étagé
Type alimentation	Filaire
Pression fixe	8 bars
Dimensions	1020 x 480 x 810 mm
Poids	64,4 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Aluminium

www.setin.fr