Compresseur triphasé Twinair 28/200T | LACME

Réf. : LAC141 Page catalogue : N999

Vendu par 1



Compresseur mobile performant sur cuve 200 L avec groupe fonte turbo ventilé.

Le compresseur triphasé Twinair 28/200T est équipé d'un groupe bicylindre en V en fonte monoétagé et turbo ventilé, il assure un refroidissement direct des cylindres et des culasses pour maximiser le débit restitué et la durée de vie de la machine.

Ce modèle à entraînement par courroie dispose d'un moteur puissant de 4 CV soit 3 kW alimenté en 400V triphasé. Il offre un débit aspiré de 28 mètres cubes par heure soit 465 litres par minute et un débit restitué de 19,8 mètres cubes par heure soit 330 litres par minute à 6 bar. Sa cuve de 200 litres atteint une pression de service maximal de 11 bar avec un temps de montée en pression de 0 à 10 bar de 5 minutes 40 secondes.

Conçu pour un usage intensif, il intègre des composants robustes comme une triple segmentation, des plaques clapets doubles, des culasses en aluminium et deux filtres à air à faibles pertes de charge. Son équipement comprend un épurateur détendeur grand modèle 1/2 pouce mâle avec deux sorties à raccords rapides et manomètre, une sortie directe à raccord rapide, un contacteur disjoncteur, une tuyauterie en cuivre grosse section et les organes de sécurité standard. La mobilité est assurée par de grosses roues, une roue directrice avant dotée d'un frein et une poignée de manœuvre ergonomique. Son poids est de 110 kg pour des dimensions de 141 par 59 par 99 cm.

Sortie directe raccord rapide
Epurateur détendeur GM double sorties

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Compresseur
Alimentation	400 - triphasé V
Capacité cuve	200 litres
Silencieux	Non
Niveau sonore	94 dBA
Cylindres	Bi-cylindre
Type de cylindre	Moteur en V
Puissance moteur cv	4 Cv
Puissance moteur kw	3 KwH
Type lubrification	Non lubrifié
Vitesse de rotation fixe	1410 trs/min
Sécheur intégré	Oui
Débit d'air	19,8 m3/H
Technologie compresseur	Mono-étagé
Type alimentation	Filaire
Pression fixe	11 bars
Dimensions	1410 x 590 x 990 mm
Poids	110 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Fonte
Matière secondaire	Acier

www.setin.fr