Electricité > Accessoires d'installation > Connectique et raccordement > Borne de connexion auto

Connecteur de jonction et dérivation 3 fils | KLAUKE

Réf. : KLA225 Page catalogue : N999



Vendu par 1

Connecteur rapide auto-dénudant à trois entrées pour la jonction et la dérivation des câbles électriques basse tension.

Le Connect 3x0.32 à 0.92 Réf. 80213R est une solution de raccordement électrique de la marque KLAUKE, conçue pour simplifier la jonction et la dérivation de câbles à basse tension.

Ce connecteur est équipé de trois entrées et utilise la technologie d'auto-dénudage (IDC), ce qui permet de réaliser une connexion sécurisée sans avoir besoin de dénuder le conducteur au préalable. Il est idéal pour des applications en électricité générale, ventilation, climatisation ou tout autre domaine nécessitant une connexion rapide et fiable sur de faibles sections.

Le boîtier est fabriqué en polycarbonate auto-extinguible UL 94 V2, assurant une bonne résistance au feu. Il garantit une tenue en tension jusqu'à 100 V et une intensité maximale de 6 A.

Spécifications des conducteurs :

Diamètre (Ø) du conducteur : de 0,4 mm à 0,9 mm.

Diamètre (Ø) maximal de l'isolant : 2,08 mm.

POINTS FORTS

connexion rapide et sans outil de dénudage (auto-dénudant), 3 entrées, idéal pour les circuits basse tension

Nombre d'entrées : 3.
Ø conducteur : 0,4 à 0,9 mm.
Ø isolant max. : 2,08 mm.

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Polycarbonate