Crochet à touret à verrouillage automatique | LEVAC - 7 - 8 - 2

Réf. : LEV118 Page catalogue : 2243



Vendu par	1	12

Pour chaîne grade 80.

Le crochet à touret à verrouillage automatique est spécialement conçu pour assurer la manutention et le levage de vos tourets en toute sécurité. Fabriqué en acier allié hautement résistant, cet équipement garantit une tenue irréprochable face aux contraintes mécaniques sur les chantiers et en atelier.

Son mécanisme de verrouillage automatique empêche tout risque de décrochage intempestif pendant les opérations d'élévation. Ce crochet respecte la directive européenne 2006/42/CE, garantissant une utilisation conforme aux normes de sécurité en vigueur. Sa capacité maximale d'utilisation est adaptée selon la configuration : elle s'établit avec un coefficient de sécurité de 1 pour 4 pour les élingues chaine, et de 1 pour 5 pour les élingues câble ainsi que les autres types d'assemblages.

C'est un accessoire de levage indispensable pour les professionnels de l'électricité, des télécoms et du BTP recherchant fiabilité et protection lors du déplacement de charges lourdes.

ø chaîne mm	7 - 8
CMU chaîne (T)	2
A mm	35
B mm	12
C mm (mm)	28
D mm (mm)	186
E mm	25
F mm	36
G mm	20
J mm	34
CMU câble (T)	1,6

CMU : charge maximale d'utilisation

non conçu pour pivoter sous charge. Conçu pour permettre le positionnement du crochet avant que la charge ne soit soulevée. Ne pas utiliser lors d'opérations de levage rotatives.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier

www.setin.fr