



Cylindre européen S5 Inox brossé - entrée factice (intérieur) - Iloq

iLOQ

Réf. : ILO014

Page catalogue : N999

Vendu par

1

5



Le cylindre européen iLOQ D5S.410.SB est une **solution de verrouillage électromécanique innovante**, conçue pour répondre aux exigences des professionnels en matière de sécurité et de gestion d'accès. Ce **cylindre auto-alimenté** fonctionne sans pile ni câblage : l'énergie nécessaire à son fonctionnement est générée lors de l'insertion de la clé, ce qui élimine toute contrainte de maintenance liée à l'alimentation.

Intégré au système iLOQ S5, il bénéficie d'une communication avancée « device to device » (D2D), permettant la **mise à jour dynamique des droits d'accès** et la **gestion centralisée des blocklists**, notamment pour désactiver rapidement les clés perdues. Le chiffrement AES 256 bits assure une reconnaissance sécurisée des droits d'accès entre les cylindres et les clés, garantissant une protection optimale contre les tentatives d'intrusion.

La modularité du D5S.410.SB facilite son adaptation à différents environnements professionnels : il peut être configuré en demi-cylindre, double cylindre ou cylindre à bouton, et la longueur est ajustable par pas de 5 mm. La programmation initiale et la gestion des accès s'effectuent simplement via un token de programmation et un PC connecté au serveur, offrant une administration flexible et évolutive.

Ce cylindre permet de **gérer des droits d'accès par groupes ou individuellement**, d'**horodater** les ouvertures et tentatives d'accès, et de mettre à jour le firmware selon les besoins. Sa robustesse, alliée à un traitement de surface en acier brossé, en fait un choix fiable pour tous les projets de sécurisation d'accès dans les bâtiments professionnels, les infrastructures sensibles ou les espaces partagés. Le D5S.410.SB s'impose ainsi comme une référence pour les professionnels recherchant une solution de verrouillage intelligente, évolutive et sans maintenance.

Dimensions mm 30 x 30

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Cylindre électronique
Alimentation	Autonome (sans pile) V
Finition	Inox brossé
Norme	IP55
Type de cylindre	Demi-cylindre
Support d'ouverture	Clé
Anti-perçage	Oui