



Outils à main > Outil par métier > Outil de plombier > Micro-caméra



Détecteur de fuite acoustique AD21 - Turbotronic

Réf. : TUR100

Page catalogue : N999

Vendu par 1

Appareil haute performance pour la détection de fuite dans les conduites d'eau chaude ou froide sous pression à l'intérieur des bâtiments.



La fuite d'eau dans un tuyau sous pression génère une onde sonore détectable par l'appareil. Celui-ci filtre et amplifie les fréquences jusqu'à 80 dB afin de localiser avec précision les points de fuite. Mode jour/nuit. Luminosité réglable. Casque ergonomique haute performance à réduction de bruit, volume réglable sur 10 niveaux. Domaines d'application : fuite sous plancher ou dans un mur, fuite sur tuyauterie de chauffage ou sur canalisation d'eau. Protection IP66 (capteur de détection), IP54 (capteur portable), IP40 (unité principale).

Résolution : 1024 x 600.

Affichage : écran couleur tactile LCD 7".

Plage de fréquence : 150-7500 Hz.

Capacité de stockage audio : 20 h.

Batterie : Li-Ion rechargeable.

Autonomie : 11 h.

Temps de charge : 3 h (90%), 6 h (100%).

Température de fonctionnement : -10°C à +50°C.

Interface : USB 2.0, USB-C.

Dimensions : L 232 x P 41 x H 143,7 mm.

POINTS FORTS

sondes de détection (sol et mur) haute performance et système de réduction de bruit intelligent intégré au casque (protection active du tympan).

Le pack contient 1 écran tactile 7" - 1 sonde de sol - 1 sonde murale - 1 déclencheur déporté pour sonde de sol - 1 casque réducteur de bruit - 1 chargeur - 4 adaptateurs (US, EU, UK, AU) - 1 câble de charge - 1 sacoche - 1 guide d'utilisation - 1 certificat de calibration