Consommables > Construction à ossature bois > Closoir

Dévidoir closoir ventilé

Réf. : SAL036



Vendu par 1 20

Permet une étanchéité et une ventilation de la toiture pour les faîtages et arêtiers. Closoir nontissé en partie centrale assurant une résistance mécanique élevée et une très bonne ventilation, supérieurs à 250 cm²/m.

Closoirs universels ventilés souples, qui offrent un confort de pose lié à une maniabilité aisée (poids, encombrement). Deux bandes adhésives en Butyl (larges et épaisses) en sous-face assurent une étanchéité parfaite pour une pose à sec et une mise en œuvre adaptée à tous
les profils de couverture. Conforme au DTU de la série 40.1 et 40.2, ainsi qu'aux normes de sécurité (pour éviter la pénétration d'eau et/ou de neige poudreuse, d'insectes...) et ce avec une haute capacité d'aération et de ventilation pour la couverture.

Large bande butyle de 3 cm et 2 mm d'épaisseur pour une meilleure accroche.
Plissage spécifique pour faciliter la marouflage sur les tuiles.
Non tissé cousu et collé.

Conditionnement	Dévidoir 390 mm x 30 m
Couleur	Brun

le rôle d'un closoir ventilé est de contribuer à l'étanchéité des faîtages et arêtiers tout en assurant la ventilation de la sous-face des tuiles.