SERRURE CARENEE EN 2 PARTIES 3 POINTS – sans protecteur Réf 12217

Serrure 3 points sans cylindre

- Capot de serrure en 2 parties (capot bas lg 1165mm, capot haut lg 1035mm)
- Hauteur des capots 2200 mm recoupables
- Poutre monobloc hauteur 1500 mm
- Gâche en applique en U
- Capot de gâche en 2 parties recoupables (capot bas lg 1165mm, capot haut lg 1035mm)
- Adaptée pour porte de 1960 à 2200 mm
- Nombre de pêne dormants : 3
- 4 points de verrouillage avec le ½ tour
- Diamètre des pênes : Ø18mm
- Pêne dormants rotatifs
- Axe à 60mm
- Entraxe 70mm
- Carré de 7mm
- Système d'entrainement par engrenage pour un fonctionnement ultra souple
- Verrouillage par un tour de clé
- Finition blanche RAL9016
- Livrée avec béquille en aluminium finition blanc RAL9016
- Livrée sans protecteur de cylindre (disponible en option)
- Livré sans cylindre (pour le choix de celui-ci se reporter aux informations ci-dessous)
- Conditionnement : 1 serrure par carton
- dimension du carton : L1500*L130*L150mm, poids :



CHOIX DU CYLINDRE : *Cylindre européen à roue dentée 10 dents*

Pour un montage sans protecteur:
Cylindre 30x55 pour une porte de 40mm
Cylindre 30x60 pour une porte de 45mm
Cylindre 30x65 pour une porte de 50mm

Pour un montage avec protecteur:
Cylindre de 30x50, protecteur prévu pour
une porte de 40 et 45mm d'épaisseur maximum

Pour un montage avec ½ ensemble protection et poignée de tirage:
Pour une porte de 40mm cylindre de 30x60,
une porte de 45mm un cylindre de 30x65

Désignation	Références
Serrure	
Serrure 3 points à droite finition blanc brillant	12217D/RAL9016
Serrure 3 points à gauche finition blanc brillant	12217G/RAL9016
accessoires	
Protecteur de cylindre pour serrure 3 pts	12334
kit rallonge de protecteur comprenant une entretoise de 5mm et 2 vis	12360/KIT

DEVISMES SAS
ZA du Vimeu Industriel -80210 Feuquières en Vimeu
France
téléphone : 03 22 612 612
devismes@devismes.fr