MULTIX

GRAISSE MULTISERVICES

PRESENTATION

"MULTIX" est destinée à la lubrification de paliers lisses et paliers roulements fonctionnant dans des conditions normales de charge et de température.
"MULTIX" peut être utilisée en industrie, travaux publics, transports, machinisme agricole et dans l'automobile pour le graissage de roulements, paliers lisses, rotules, articulations, cardans, etc.

LES « PLUS » DU PRODUIT

- ✓ **Polyvalence**
  - ⇨ **Facile d'emploi**
- ✓ **Remarquable rapport Qualité/Prix**

AVANTAGES

Développée à partir d'un épaississant Lithium-Calcium ***"MULTIX"*** possède une très grande polyvalence d'emploi.

"MULTIX" se caractérise par :

- un point de goutte élevé,
- d'excellentes performances de lubrification assurant une **bonne protection des mécanismes**,
- une bonne stabilité à l'oxydation pour une utilisation jusqu'à 130°C en continu

"MULTIX" résiste de façon remarquable au délavage et conserve une stabilité mécanique satisfaisante dans ces conditions.

Grâce à l'ensemble de ses caractéristiques et son bon rapport qualité/prix ***"MULTIX"*** permet une **lubrification économique** tout en préservant le matériel.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	*unités*	***MULTIX***
Couleur		**Bleu-Vert**
Epaississant		**Lithium-Calcium**
Grade NLGI		**2**
Point de goutte	°C	**>180**
Nature huile de base		**Minérale**
Viscosité huile de base à 40°C	mm^2/s	**Iso 150**
Machine 4 billes - usure 1h/40kg	*mm*	**0.60**
Températures d'utilisation	°C	**- 20 à + 130**

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications

MULTIX

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / *Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr*
Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

Fiche Produit