SERRURE EN APPLIQUE 3 POINTS

SERRURE VEGA 3 POINTS - HORIZONTALE À FOUILLOT



APPLICATIONS

Idéale pour les portes palières d'appartement pour les professions libérales : médecins, dentistes ou avocats

LES PLUS PRODUIT

• Grande robustesse et qualité de fabrication
• Cylindre breveté livré avec carte de propriété (Keso 4000 S Omega)
• Grande souplesse d'utilisation
• Gamme complète de 2 à 4 points
• Facilité et rapidité de pose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Coffre :
• (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm
• Axe 55 mm
• Entraxe : 60 mm
• Finition : Peinture époxy bronze
• Coffre et gâche acier embouti 15/10ème

• Carré : 6 mm


• Pênes :
• Pênes ½ tour en acier
• Saillie du ½ tour : 16mm
• Pêne dormant en acier
• Course du pêne dormant : 22 mm

• Livrée avec cylindre JPM : Keso 4000 S Omega (4 clés),Keso 2000 (4 clés), Keso 2000 Omega (4 clés), Quarz'up (3 clés), 5 Pistons (3 clés)

• Disponible en main droite ou main gauche, tirant (poussant sur demande)
• Livrée avec gâche et vis de fixation, tringles et cache-tringles
• En standard pour portes jusqu'à 2.50m (option tringles et cache-tringles pour portes de grande hauteur)

SCHÉMAS TECHNIQUES

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_3_points_Serrure_Vega_3_points_-_Horizontale_a_fouillot_1815 - Date de mise à jour :



120400

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
3 points haut, bas et latéral	
Horizontale à fouillot (140 x 88 mm) - Carré de 6 mm	
504000-89-1A	Cylindre de 45 mm (3 clés) Quarz'up
504000-89-2A	Cylindre de 45 mm (3 clés) Quarz'up
504000-90-2A	Cylindre de 50 mm (3 clés) Quarz'up
504000-90-1A	Cylindre de 50 mm (3 clés) Quarz'up
504000-36-1ASN	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 2000 «Omega»
504000-22-1ASN	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 2000
504000-22-2ASN	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 2000
504000-83-2A	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 4000 «Omega»
504000-83-1A	Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 4000 «Omega»
504000-86-2A	Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 4000 «Omega»
504000-86-1A	Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 4000 «Omega»
504000-18-1A	Cylindre de 45 mm «5 Pistons»
504000-18-2A	Cylindre de 45 mm «5 Pistons»
504000-19-1A	Cylindre de 50 mm «5 Pistons»
504000-19-2A	Cylindre de 50 mm «5 Pistons»
T00002-01-0A	Jeu de tringles et cache- tringles standard pour serrure 3 points - Ton doré