BARNIER® PRO



875



THERMOFILM®875

Film aluminisé spécialement développé pour le jointage des isolants minces réflectifs multicouche

CONSEILS DE POSE

- Pour une bonne adhérence, les substrats doivent être propres, secs, exempts de poussières et non poreux.
- Température d'application : +10°C à +40°C
- Les basses températures peuvent accroître le risque de condensation, réduisant le tack et l'adhérence du produit.
- Le produit doit être appliqué avec une pression légère.

APPLICATIONS

- Thermofilm® 875 a été conçu et développé pour le jointage et la réparation d'isolant mince aluminisé réflectif multicouche.

AVANTAGES

- Très souple et conformable.
- Très fort tack et adhérence exceptionnelle.
- Parfaite adhérence aux supports rugueux ou de surfaces irrégulières.
- Déchirable à la main.
- Excellente résistance au vieillissement et aux U.V.
- Excellente barrière à la vapeur d'eau.
- Continuité d'aspect.
- Facilité de pose.
- **25mx100mm = jointage de 15m² d'isolant.**
- **50mx100mm = jointage de 30m² d'isolant.**

FABRIQUÉ EN FRANCE

Dimensions	Coloris	Références	Quantité /carton
25m x 100mm	Alu	143135	24
50m x 100mm	Alu	143136	15

	Unité	Valeur nominale
Epaisseur de l'adhésif	mm	0,06
Résistance à la traction	N/cm	30
Allongement à la rupture	%	100
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	7

BARNIER
www.scapa.com