RIVETEUSE SUR BATTERIE
POUR RIVETS AVEUGLES Ø2,4 à Ø4,8 mm

E-005

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de traction :
6 000 N

Course :
26 mm

Poids (compris batterie) :
1,33 kg

Autonomie :
1 charge de batterie
(rivet acier 4,8x10=400)

Batterie :
18 V Li-ion - 2,0 Ah avec indicateur de charge

Chargeur :
18V - Temps de charge de la batterie 2,0 Ah = 100% en 30 minutes

Garantie :
1 an

CAPACITÉ D'USAGE

RIVETS	Ø2,4	Ø3,0/3,2	Ø4,0	Ø4,8
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
ACIER	✓	✓	✓	✓
INOX	✓	✓	✓	

RÉFÉRENCES

Coffret rigide

Accessoires inclus :

- 4 nez de pose Ø2,4 à 4,8mm pour rivet standard
- 1 clé de montage
- 1 jeu de mors supplémentaire
- 1 coffret rigide *(version **E-005-1XBAT**)*

RÉFÉRENCE	CONTENU				
	RIVETEUSE E-005	BATTERIE 18V Li-Ion -2,0Ah	CHARGEUR RAPIDE 18V	ACCESSOIRES	COFFRET RIGIDE
E-005-1XBAT	1	1	1	1	1
E-005-BODY	1			1	
E-BATT		1			
E-CHARG			1		

Accessoires et pièces d'usure :

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Jeu de 3 mors	E-005-SP06
Nez de pose Ø2,4mm	E-005-NEZ24
Nez de pose Ø3,2mm	E-005-NEZ32
Nez de pose Ø4,0mm	E-005-NEZ40
Nez de pose Ø4,8mm	E-005-NEZ48

AVANTAGES

NEZ DE POSE INTÉGRÉS À L'OUTIL



MOTEUR «BRUSHLESS» (SANS CHARBON) :

- AUGMENTE LA LONGÉVITÉ (RÉDUIT L'USURE)
- MOINS D'ÉNERGIE (MEILLEURE AUTONOMIE)
- RÉDUCTION DU BRUIT

BATTERIE ET CHARGEUR COMMUNS AVEC LES OUTILS DE LA GAMME ELEMENT

CHARGE RAPIDE EN 30 MIN

FAST CHARGE 30'

3 LED ÉCLAIRANT LA ZONE DE POSE

PRISE EN MAIN ET GÂCHETTE ERGONOMIQUES

UTILISATION

1. Gâchette
2. Nez
3. Nez de pose
4. Bouton test charge batterie
5. Indicateur charge batterie
6. Verrouillage / Déverrouillage de la batterie
7. Éclairage de la zone de rivetage
8. Vissage/Dévissage

• POSE DE RIVETS :

1- Choisir le nez de pose en fonction du diamètre du corps du rivet gravé sur le nez.

⚠ **ATTENTION**
la machine peut être endommagée si un nez non approprié est utilisé.

2 - Vérifier que le bouton « vissage/dévissage » 8 est bien en position « vissage » *(c'est-à-dire enfoncé côté droit).*

3 - Insérer la tige du rivet dans le nez de pose

4 - Placer le corps du rivet dans le trou de perçage de la pièce à assembler.

5 - Actionner la gâchette 1 jusqu'à rupture de la tige, puis relâcher la gâchette.

6 - Incliner la riveteuse E-005 vers l'avant pour extraire la tige cassé. Si le rivet n'est pas cassé du 1er coup, répétez la procédure.

• CHANGER LES NEZ DE POSE :

Les nez de pose 2 et 3 sont identifiés par un marquage correspondant aux diamètres de rivets.

Le changement des nez ne nécessite pas d'outil :
- Actionner la gâchette 1 pour réduire la pression sur les mors et faciliter le remplacement du nez de pose
- Dévisser le nez à la main, puis visser le nouveau nez
- Relâcher la gâchette

• ÉCLAIRAGE LED :

L'outil est équipé de 3 lampes LED 7 pour éclairer la zone de travail.



Pour allumer les éclairages LED uniquement :
Exercer une brève pression sur la gâchette.
Les lumières LED s'éteignent au bout de 10 secondes.

Rivetage avec les éclairages LED :
Actionner la gâchette pour sertir le rivet. Les lumières LED sont automatiquement activées et resteront allumées 10 secondes après le rivetage.

• CHANGER DES MORS :

Voir notice d'utilisation.

• RETIRER LA BATTERIE :

La batterie est équipée d'un mécanisme de verrouillage 6.
Tant que la batterie reste fixée à la riveteuse, elle est verrouillée par un ressort.
Pour retirer la batterie, pressez les boutons de déverrouillage de part et d'autre de la batterie.
Ne forcez pas.

• CHARGE DE LA BATTERIE :

4 voyants lumineux indiquent le taux de charge de la batterie.
Appuyer et maintenir le bouton bleu pour vérifier le taux de charge :

4 voyants allumés : taux de charge de 100%.

3 voyants allumés : taux de charge de 75%.

2 voyants allumés : taux de charge de 50%.

1 voyant allumé : taux de charge de 25%.

Le taux de charge peut varier de (+/- 5%) selon les conditions environnementales.





Voyant vert sur le chargeur : la batterie est chargée



Voyant rouge sur le chargeur : la batterie doit être chargée

ENTRETIEN ET MAINTENANCE / RÉSOLUTION DES PROBLÈMES / CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Voir détails et illustrations dans la notice d'utilisation.

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE
28 rue Paul Dubrule - 59810 LESQUIN - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com