RENOVER

DÉSIGNATION COMMERCIALE

ARBANITE

DÉFINITION

Rénovateur actif idéal pour rénover en profondeur les surfaces défraîchies.

NATURE DU PRODUIT

Solution concentrée d'huile et de solvants actifs.

DOMAINES D'UTILISATION

Toutes finitions : vernies, cirées, huilées.

CARACTÉRISTIQUES

Pénètre le bois, le nourrit et ravive la teinte.
Rattrape et corrige les dommages provoqués par le froid, le soleil, l'humidité, la vétusté sur les vernis (surface terne, voile blanchâtre...).
Fait disparaître les taches d'eau superficielles (auréoles blanches) des surfaces vernies ou vernies cirées.
Elimine les cires encrassées, souillures et graisses (meubles de cuisine).

Densité : 0.90.
Viscosité coupe AFNOR 4 à 20°C : 12±2 secondes.
Surface couverte : 120 à 150 m²/l.

APPLICATION

CHAMOISINE - CHIFFON DOUX.
Imbiber un chiffon doux avec de l'ARBANITE.
L'étaler sur toute la surface en insistant légèrement sur les taches.
Laisser reposer et renouveler l'opération le lendemain si nécessaire.
Il est important de toujours réaliser un test préalable sur une surface non visible, pour tester la réaction de l'ARBANITE sur le vernis.

Attention : Sur les surfaces vernies où apparaissent des perces d'usure (manque de vernis), l'ARBANITE ne pénètrera pas uniformément : les surfaces nues seront plus marquées, provoquant ainsi un défaut d'aspect.

CONSEIL(S)

L'ARBANITE peut être sans effet sur un vernis d'une résistance supérieure (polyuréthane) ou une tache d'eau trop profonde (pas de réaction après deux applications espacées de 24 heures).

Application réservée aux professionnels :
Dans ce cas, l'ARBANITE peut être suractivé en appliquant une pattemouille (morceau de tissu imbibé d'ARBANITE que l'on place entre la surface à rénover et un fer à repasser). Une légère pression d'environ 2 secondes du fer sur la pattemouille va provoquer par transfert thermique la pénétration immédiate de l'ARBANITE au travers du vernis. L'action est instantanée.

Attention : Il ne faut pas appuyer trop longtemps le fer à repasser sur la pattemouille ou insister de trop, sous peine de marquer le vernis.
Si cette action ne marche pas, le dernier recours est un décapage complet du support !

L'ARBANITE n'est pas un produit d'entretien quotidien. Il est important de ne pas l'utiliser régulièrement (qu'une à deux fois par an) pour éviter d'abîmer les surfaces.

FINITIONS POSSIBLES

CIRE BRIL' LUX - POPOTTE POLISH.

CONDITIONNEMENT

250 ml - 500 ml - 1 l - 5 l - 25 l.

⚠ **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

SURGAND

Version du 18/10/2013