coverguard®

FICHE TECHNIQUE

VISOR

Réf. MO60710

Visière



Les +

Protège des projections liquides
Classe optique 1 : port permanent
Adaptable sur les serre-têtes réf 60700 et 60740, ainsi qu'avec les portes écrans 60707 et 60705,

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
60710		10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Ecran en polycarbonate incolore, dimension : 400mm x 200mm, Marquage B : résistance à un impact de moyenne énergie : bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 120m/s

SECTEURS

- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP
- Bricolage

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Milieux industriels, Bâtiment et travaux public

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Ecran en polycarbonate incolore, dimension : 400mm x 200mm, Marquage B : résistance à un impact de moyenne énergie : bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 120m/s,	**Autres caractéristiques**	Ecran de protection incolore adaptable VISOR
		Marquage oculaire	1B

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0501/1747/085/06/15/0668 0501/1747/085/06/15/0669 0501/1747/085/06/15/0670 0501/1747/085/06/15/0671**

Délivrée par CRITT (0501) Rue Albert-Einstein- Zone du Sanital 86100 CHATELLERAULT France

CE

EN166:2001	Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)
EN1731:2007	Protection de l'œil et de la face de type grillagé

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 04/03/2021

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57