

CCG 18-125 BLPD Select

Meuleuse d’angle sans fil Ø 125 mm

Meuleuse d’angle sans fil résistante à la poussière et puissante avec interrupteur « homme mort », pour des travaux efficaces de tronçonnage, de ponçage et d’ébavurage en utilisation sur chantier.

Référence: 7 120 04 62 00 0

Vos avantages avec FEIN

- Durée de vie maximale garantie par la toute dernière génération de moteur brushless FEIN PowerDrive. Le carter moteur complètement fermé protège le moteur contre les saletés et poussières.
- Idéale pour de nombreuses applications : vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce au variateur de vitesse électronique.
- Rendement 30 % supérieur comparé aux modèles filaires avec une puissance absorbée de 1 100 W.
- Ailettes de refroidissement avec surveillance de la température au coeur du moteur.
- Vitesse de coupe maximale avec les batteries lithium-ion HighPower. Cellules haute puissance, d'une intensité 75 % plus élevée que les batteries lithium-ion.
- Fonctionnement très silencieux grâce au moteur découplé du carter avec quatre amortisseurs de vibrations supplémentaires.
- Protection de l'utilisateur grâce : au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- Maintien sûr pour toutes les applications grâce à la poignée antidérapante.
- Confort d'utilisation : petite, compacte et légère.
- Système électronique du moteur séparé et protégé contre la poussière, au niveau de la poignée.
- Flexibilité grâce à l’interface FEIN MultiVolt (batteries 12 à 18 V).
- Temps de préparation courts grâce au capot de protection réglable sans outil et à l’écrou de serrage rapide.
- Zone de travail éclairée par la lampe LED intégrée.
- Coffret empilable en plastique robuste avec emplacement pour abrasifs et accessoires.
- ** Puissance maximale avec la batterie lithium-ion FEIN HighPower.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 capot de protection
- ✓ 1 écrou de serrage rapide sans outil
- ✓ 1 poignée anti-vibrations
- ✓ 1 clé
- ✓ 1 coffret

Équipement

- ✓ Frein
- ✓ Régulation tachymétrique POWERtronic
- ✓ Démarrage progressif
- ✓ Protection contre le redémarrage intempestif
- ✓ Surveillance de blocage
- ✓ Protection électronique contre les surcharges
- ✓ Réglage électronique de la vitesse de rotation
- ✓ Interrupteur "homme mort" AutoStop

Application

Dégrossir	★
Ebarber	★★
Tronçonner	★★
Brossage	★
Satinage	★★
Polissage	★★

★ adapté
★★ parfaitement adapté

Caractéristiques techniques

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES GéNéRALES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion HighPower**
Interface de batteries	MultiVolt
Moteur	brushless
Vitesse à vide	2 500 - 8 500 trs/min
Fixation outils	M 14
Meule Ø	125 mm
Plateau souple Ø	125 mm
Poids sans batterie	1,95 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'éMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	86 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	97 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	101 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies	αh,AG 5,0 m/s²
Incertitude de la valeur de mesure Kα	αh,DS 1,8 m/s²

Exemples d’application











