Ça rend plus fort

Pattex PL PREMIUM CRYSTAL

- **Maintien immédiat puissant**
- **Intérieur et extérieur**
- **Multi matériaux même non absorbants, même humides**
- **Excellente transparence**

DESCRIPTION



Formule

- Colle de fixation à base de polymère haute performance (technologie Flextec).
- Ajouter la phrase : Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 au ou sur le site http://mymsds.henkel.com

Destinations

- Collages souples dans les conditions les plus extrêmes.
- Idéale sur supports bloqués
- Convient sur supports poreux même humides
- Permet la fixation d'éléments décoratifs (moulures, rosaces, parements muraux)
- Permet la fixation d'éléments de grandes longueurs (plinthes, baguettes, moulures de façade, profilés métalliques)
- Convient sur des supports tels que béton, plâtre, brique, PVC rigide, pierre,verre, miroir*, métaux (acier, acier inox, acier galvanisé, zinc, aluminium anodisé,plomb, ….), carrelage (sauf PP, PMMA,PE, PTFE)

  - Pattex PL Premium CRYSTAL convient pour le collage des miroirs si le revêtement de protection (peinture ou vernis) de la couche réfléchissante est conforme à la norme EN 1036-1. En cas de doute, demander les recommandations au producteur de miroir.
  - Pour les carreaux de verre décoratifs à envers revêtu (peint, teinté), faire un essai préalable ou consulter le Service Technique.

Mise en œuvre

Préparation des surfaces :

- Les surfaces doivent être solides, stables, non grasses, exemptes de poussière. Les collages peuvent s'effectuer sur des surfaces poreuses ou bloquées (peinture, enduit, crépi et divers revêtements). Vérifier la solidité du support.
- ATTENTION : un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support.

Encollage :

- Sur l'une des surfaces déposer Pattex PL PREMIUM CRYSTAL par plot ou par cordon (5 mm de diamètre) à l'aide d'un pistolet.

Assemblage :

- Assembler immédiatement les surfaces et ajuster si nécessaire. Écraser le cordon, presser. Le maintien est excellent.
- La résistance finale est obtenue après environ 24 heures (en fonction de l'épaisseur du cordon de colle, de la nature des matériaux et des conditions ambiantes). Ne pas solliciter l'objet avant ce délai.
- Pour un collage performant, laisser un film de PL Prémium d'épaisseur 0,5 à 1 mm
- Eliminer l'excès de colle ou débords immédiatement à l'aide d'un chiffon sec.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Incolore et transparent
Destination	Intérieur, extérieur, supports mouillés
Densité	1,5 g/cm3
Résistance à la température	-20°C up to +80°C
Maintien immédiat	Entre 150 et 220 kg/m²
Résistance finale au cisaillement	35 kg/cm² (test réalisé collage alu sur alu) 25 kg/cm² (test réalisé collage bois sur bois)
Recouvrabilité toute peinture	Possible après polymérisation. Pour les peintures à bases de solvants, faire un essai préalable
Consommation	Une cartouche permet de réaliser un cordon de 12 m linéaire environ et de 0.5 cm de diamètre.
Temps de prise	24 h
Conditionnement	Cartouche de 290 g.
Stockage	12 mois dans la cartouche d'origine fermée, au frais et à l'abri du gel.



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Enlever les traces de colle ou débords immédiatement à l'aide d'un chiffon propre et sec
- Pour les collages difficiles (éléments de très grande dimension, d'un poids élevé, il est recommandé d'étayer.
- Ne pas appliquer par température inférieure à +5°C.
- Ne convient pas pour la pose de parquets
- Ne convient pas pour l'assemblage d'Aquarium.
- Ne convient pas pour le collage ni la réalisation des joints de raccordement pour les panneaux isolants PSE (ITE) ni les éléments de décoration PSE en extérieur.
- Ne convient pas pour des collages en immersion permanente dans l'eau
- Compte tenu de la grande variété des matériaux plastiques, faire un essai préalable.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site http://mymdsds.henkel.com

Ce produit est réservé aux professionnels.

Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France S.A.S
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)