Fiche technique
2936 siatur jj

Statut:	Ok
Validation:	14.10.2020

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Fabrication de meubles Aménagement intérieur
Autres industries:	Cuisines Panneaux Fenêtres, portes

Profil de produit		
Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie (complet):	60-320	FEPA P / ISO 6344
Support:	Toile JJ, coton	
Epandage:	Fermé	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:		
Traitement:		

Propriétés		**Technologie**
Rendement de ponçage:	6 - moyenne	- TopTec
Durabilité:	7 - longue	
Finition:	9 - très bonne	
Flexibilité:	9 - très souple	
Pression d'appui:		

Avantages	
Aménagement intérieur:	- Bonne adaptabilité aux formes - Optimal pour le ponçage manuel de pièces tournées - Se coupe facilement au format voulu
Fabrication de meubles:	- Haute précision pour le ponçage des profils - Optimal pour le ponçage manuel de pièces tournées - Bonne adaptabilité aux formes - Se coupe facilement au format voulu - Adapté aux manchons pneumatiques - Adapté aux rouleaux à brosses

Applications	
Aménagement intérieur:	
Fabrication de meubles:	- Ponçage fin de pièces de forme - Egrenage de pièces de forme - Profilage de rayons supérieurs à 5 mm

Matière		
Aménagement intérieur:	Apprêts	● Apprêts
	Bois	● Bois tendres
	Bois	● Bois durs
	Bois	● Bois résineux
	Couches de fond	● Sous-couche
	Laques / vernis	○ Vernis polyester
	Laques / vernis	○ Vernis polyuréthane
	Laques / vernis	○ Laque nitrocellulose
	Laques / vernis	○ Vernis durcissant aux UV
	Laques / vernis	○ Vernis et laques à l'eau
	Mastic	● Mastic
	Matières minérales	● Matériaux minéraux
Fabrication de meubles:	Bois massifs	● Bois tendres
	Bois massifs	● Bois durs
	Bois massifs	● Bois résineux
	Plastiques	● Matériaux minéraux
	Revêtements	○ Sous-couche
	Revêtements	○ Mastic
	Revêtements	○ Apprêts
	Revêtements	○ Vernis polyester
	Revêtements	○ Vernis polyuréthane
	Revêtements	○ Laque nitrocellulose
	Revêtements	○ Vernis durcissant aux UV
	Revêtements	○ Vernis et laques à l'eau

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile - Jumbolino - Bobines jumbo
	Feuille	- Demi-feuilles - Feuilles standard
	Coupe	- Coupes diverses
	Disques	- Disques divers
	Bandes	- Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Composants systèmes	- Pochettes - Profilés siastar

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage manuel	Ponçage manuel
	Ponçage manuel	Ponçage manuel de profilés
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage de profils par bande
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage sur brin libre
	Ponçage stationnaire machine	Ponçage à la brosse
	Ponçage stationnaire machine	Ponçage par manchon pneumatique
	Ponçage stationnaire machine	Rouleaux
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	- Ponçage de verre - Ponçage humide - Ponçage de la pierre
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	- Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications	
Réclamation:	Le produit extrêmement souple pour les profilés, les arrondis et les contours ayant un rayon de 5–10 mm
Copie:	Spécialement conçu pour le ponçage de profils avec des rayons de 5 à 10 mm, l'abrasif 2936 siatur jj garantit une haute précision et assure une finition optimale lors du ponçage de pièces profilées.

Communications			
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus: Dos:	ID ID
	Photo application	Aménagement intérieur: Fabrication de meubles:	ID 273 ID 5622
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 7617 ID 1676

● Application principale
○ Application secondaire