

Trépieds taliasol®



**Pour
chapes
liquides
Nouveau
modèle pieds
recourbés**

**Trépieds
100%
acier
galvanisé**

Modèles fixes

Modèles pliants

Spécial polystyrène

Permet le réglage de l'épaisseur de la chape anhydride par rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé : 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m². Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm. Tige de mise à niveau équipée à la base d'une platine de référence et en tête d'un crochet (manipulation et manutention facilitées). Bague auto-serrante pour le réglage de la hauteur. Trépied pliant modèle déposé

Plusieurs modèles :

petit modèle fixe ou pliant
(15 cm hauteur de chape)

grand modèle fixe ou pliant
(25 cm hauteur de chape)

spécial polystyrène (pieds recourbés)



Modèle	Ø (cm)	Ht. de chape MAX (cm)	Empattement (cm)	Référence	Clé	Cdt
Trépied FIXE	25	15	25	44 24 01	3	20
Trépied grand modèle FIXE	30	25	30	44 24 11	2	20
Trépied PLIANT	25	15	25	44 24 02	0	20
Trépied grand modèle PLIANT	30	25	30	44 24 12	9	20
Trépied FIXE spécial polystyrène	25	15	25	44 24 21	1	20
Bague auto-serrante (sachet de 100)	-	-	-	44 24 03	7	1



Poignée de transport taliasol®

Poignée ergonomique bi-matière. Tige en fil galvanisé Ø 12 mm.



Modèle	Référence	Clé	Cdt	Prix € net HT
Poignée de transport taliasol®	44 24 05	1	1	



**Soudure
au cuivre
pour une excellente
résistance à la
corrosion**