Défonceuse

RP2302FC07

Ø 12 mm - 2 300 W

Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel. Allie puissance et précision pour les applications de routage les plus exigeantes. Puissant moteur de 2 300 W pour une vitesse de 9 000 à 23 000 tr/min. La molette de contrôle de vitesse variable permet d'adapter la vitesse à l'application.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2300 W
Vitesse à vide max	9000 - 23000 min^{-1}
Profondeur de plongée max	0 - 70 mm
Capacité pince	12 mm
Dimensions de base	170 x 155 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	6,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	155 x 294 x 327 mm
Niveau de vibration, rainurage dans du MDF	4,2 m/s^2
Facteur k de vibration, rainurage dans du MDF	1,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Combine la puissance et la précision des applications de routage les plus exigeantes
- Réglage de la profondeur de découpe avec attache rapide et micro-contrôle ainsi que 3 profondeurs prédéfinies pour plus de précision
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Roulement à billes linéaire pour un trempage sans à-coups et des performances exceptionnelles

Code EAN 0088381782968

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122850-4
Raccord d'aspiration pour



194935-6
Guide droit avec micro ajustement



344364-5
Guides à copier pour défonceuses et



763801-4
Douilles de réduction de pince pour



781030-7
Clés pour défonceuses et

821552-6
Coffret MAKPAC 4



8352F0-3
Moulage MAK-PAC défonçeuse



A-86206
Douille de réduction de pince pour



ACCESSOIRES OPTIONNELS

195136-9
Guide droit



265C70-6
Vis de réglage de profondeur de