CERUSE HYDRO BLANCHE 2000JX

A base de liant Acrylique Hydrodiluable et de Dioxyde de Titane, notre CERUSE hydro blanche est destinée à obtenir des finitions cérusées sur des essences de bois à pores ouverts type chêne ou frêne.

Couleur

- Blanche
- Peut être teintée avec des colorants universels pour obtenir des tons pastels

Qualités dominantes

- Bon pouvoir garnissant
- Non jaunissant
- Facile à poncer
- Ne se rétracte pas dans le fond du pore

Utilisation et applications

Mode d'application

- Ouvrir les pores du bois à l'aide d'une brosse métallique en laiton
- Appliquer une fine couche de vernis non jaunissant type CELLIOCRISTAL (1179AU…)
  Vous aurez pu éventuellement teinter votre bois au prélable avec une teinte CELTINTO ou une CELLIOTEINTE.
- Après séchage, appliquer la CERUSE au pistolet (diluée avec 10 à 15% d'eau) ou à l'éponge (en ce cas, la CERUSE est prête à l'emploi)
- Une fois sèche, poncer la CERUSE blanche à l'aide d'un abrasif fin (220-280) pour faire apparaître le fil du bois
- Bloquer avec une couche de vernis non jaunissant type CELLIOCRISTAL

Conditionnement

Seau de 1Kg
Seau de 5Kgs

Stockage/Péremption

En emballage fermé,
entre +5°C et +35°C
1 an

Craint le gel

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse exempt de solvants ou de pigments toxiques

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité.
Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers.
La qualité de nos produits est garantie dans le cadre des conditions générales de vente.