FICHE TECHNIQUE
RAVING RANKING S1P SRC ESD DGUV 112-191
26616





DGUV 112-191

DIKE Raving RELOAD | RE-CY-CLED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEURS ET POINTURES: 211 Cendre P. 38-47 / 202 Perle P. 38-47 / 803 Navy P. 38-**48**

TIGE: tissu GRS et veau suède recyclable avec inserts en film PU et inserts haute visibilité.

DOUBLURE: Solidbreath® High performance.

SEMELLE: Légère et élégante. Semelle peinte à la main et assortie à la couleur de la tige. Bande de roulement légère fabriquée avec une technologie spéciale qui la rend transparente. Grâce aux inserts spéciaux DIKE_SUCTION stratégiquement positionnés dans les différents points d'appui, la semelle garantit un effet stabilisateur exceptionnel qui assure une adhérence absolue dans toutes les situations. Le motif unique de la bande de roulement comporte des drains autonettoyants proéminents.

SEMELLE DE CONTACT: PU compacte green

INTER-SEMELLE: PU étendu recyclable

EMBOUT : Embout en aluminium 100% recyclable

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Semelle intérieure spéciale anti-perforation haute densité Highsafe-Tex®. Fabriqué avec un matériau innovant et cousu à la tige, il garantit le plus haut niveau de protection. Résistant et souple.

NORME: EN ISO 20345 S1P SRC

UPDATE: 01/01/2022