# MASTIREX

## MULTI-USAGES INTÉRIEUR

***Mastic de fixation type néoprène pour l'agencement.***




## DESTINATIONS

Mastic de fixation type néoprène pour plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, poutres polyuréthane, carrelages, panneaux décoratifs, moulures de bois sur tous supports usuels du bâtiment.

## AVANTAGES

**Mise en oeuvre facile.**
**Résistance élevée.**
**Prise rapide**
**Extrusion facile**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : blanc
Viscosité : 4000 Pa.s environ
Extrait sec : 81 % environ
Densité : 1,35 environ
Température minimum d'application : + 10°C
Temps de séchage : 5 à 10 minutes environ (double encollage)
Temps ouvert :
- encollage 1 face : 1 à 5 minutes*
- encollage 2 faces : 10 à 15 minutes*

Temps de prise : maintien immédiat
Prise définitive : 48 heures environ

** Selon porosité du support et conditions de température.*

## MISE EN OEUVRE

### APPLICATION

Application en plot ou en cordon avec un pistolet manuel ou pneumatique.

**Matériaux légers :**
Déposer au dos du matériau à coller des plots ou cordons de colle espacés de 15 cm environ. Mettre en place en appuyant fortement, le maintien est immédiat mais vous pouvez rectifier la pose pendant les 4 ou 5 minutes qui suivent l'encollage.

**Matériaux lourds ou collage sur supports bloqués** (ex : métaux) :
Même méthode d'encollage, mais après avoir mis en place le matériau à coller, le retirer, ceci à pour effet de transférer une partie de la colle sur le support. Laisser évaporer les solvants 5 à 10minutes. Mettre en place à nouveau en appuyant fortement, la prise est immédiate.

Dans les deux cas, la prise définitive intervient après 24 à 48 heures.

## NETTOYAGE

Produit frais : avec lingettes nettoyantes ou solvant AK.
Produit sec : par grattage.

## CONSOMMATION

12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

## CONSERVATION

24 mois dans son emballage d'origine et dans un local tempéré.

## CONDITIONNEMENTS

| Code | UC | PCB | GENCOD |
|---|---|---|---|
| 30111685 | Blanc - Cartouche 310 ml | 12 | 3549210031376 |

## SECURITE

Liquide et vapeurs très inflammables.Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer et ne pas utiliser du matériel électrique. Eviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

**Bostik SA - Département Construction** - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex -
**Fax Service Technique : 01 64 42 16 67** - **www.bostik.fr**