DSPRO® 2 CAPTEURS

2 CAPTEURS INTÉRIEURS

Solaire

APPLICATIONS :

- MMA
- MIG / MAG
- TIG
- Meulage



POINTS FORTS :

- **2 capteurs**
- **Qualité optique :** 1 / 1 / 1 / 2
- **Teinte :** 4 / 9 - 13
- **Temps de retour :** 0,1 à 2,0 s
- **Champs de vision :** 92 x 42 mm
- **Fonction meulage**

514 g

DONNÉES PRODUIT

Référence	DSPRO22290 DSPRO22290-NF3TH
Teinte	4 / 9 - 13
Teinte claire	4
Qualités optiques	1 / 1 / 1 / 2
Temps de réaction	0,08 ms (à 23°)
Temps de retour	0,1 à 2,0 sec
Indice de protection	permanent jusqu'à 15
Capteurs	2
Énergie	Solaire
Réglage sensibilité & délai	potentiomètres intérieurs
Fonction meulage	oui
Certifications	EN379 - EN375B - EN166
MMA	De 20 A à 500 A max
MIG	De 80 A à 500 A max
MAG	De 80 A à 500 A max
TIG	De 5 A à 350 A max
Zone de vision	92 x 42 mm
Polycarbonate extérieur	110 x 90 mm
Polycarbonate intérieur	105 x 50 mm
Dimensions du filtre	110 x 90 mm
Éléments inclus	cagoule complète 3 écrans de garde extérieurs 1 écran de garde intérieur