
PLANÈTE
INNOVATION
DURABILITÉ
ENGAGEMENT

COCON SD20 nt

ÉCRAN PARE-VAPEUR

POUR COMBLES AMÉNAGÉS, COMBLES PERDUS ET MURS OSSATURE BOIS AVEC REVÊTEMENT EXTÉRIEUR VENTILÉ





INTÉRIEUR · SD 20 M · ÉTANCHE À LA VAPEUR · ÉTANCHE À L'AIR · RECYCLABLE

HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS	MÉTHODES D'EXAMEN
Masse surfacique	110g/m^2 (-15 / +15)	EN 1849 -2
Épaisseur	0,4 mm (-0,1 / +0,1)	EN 1849 -2
Réaction au feu	Classe E	EN 13501-1
Résistance à la pénétration de l'eau	exigences satisfaites	EN 1928 Methode A
Propriétés de traction : force de traction maximale	MD ≥ 130 N/50 mm	EN 12311-2
	CD ≥ 100 N/50 mm	
Propriétés de traction : allongement	≥ 50%	EN 12311-2
Résistance à la déchirure (au clou)	MD ≥ 100 N	EN 12310-1
	CD ≥ 135 N	
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau : Sd	20 m	EN 1931
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau (après vieillissement artificiel)	exigences satisfaites	EN 1296 i EN 1931

WWW.NUUK-GROUP.FR
4 allée du Progrès - Parc Area
59320 Englos, France
NUUK SAS - FR18919622373