BLUE SPEED

Dérouleur vertical pour les tourets (même abîmés), les bobines et couronnes

Construction à la fois légère (en plastique) et robuste
Déroulement fluide et contrôlé
Grande stabilité
Système breveté

BLUE SPEED 380

Modèle 3-en-1 : pour les tourets, les bobines et les couronnes

Charge maxi 380 kg
Poids : 6,85 kg

Diamètre de l'axe : 50 mm
Diamètre du plateau : 500 mm

Code BS380

3 façons de l'utiliser :

1) Pour les tourets et les bobines
→ Utiliser le BLUE SPEED en position fermée

2) Pour les couronnes de fils
→ Retourner le couvercle et redresser les centreurs

3) Pour les couronnes de câbles ou de gaines
→ Retirer le couvercle
Redresser les centreurs du couvercle et du socle
Placer le couvercle en emboîtant les centreurs

Document et photos non contractuels - 20220523

BLUE SPEED 190

Pour les bobines et les petits tourets

Charge maxi 190 kg
Poids : 1,2 kg

Diamètre du plateau : 250 mm
Diamètre de l'axe :
- 50 mm (avec la protection)
- 12 mm (sans la protection)

Code BS190

BLUE SPEED 500

Pour les bobines et les gros tourets

Charge maxi 500 kg
Poids : 3,2 kg

Diamètre du plateau : 400 mm
Diamètre de l'axe :
- 50 mm (avec la protection)
- 12 mm (sans la protection)

Pour les gros tourets en bois, 3 perçages pour visser le BLUE SPEED sur la joue du touret

Code BS500

Document et photos non contractuels - 20220523