CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et adaptés à vos besoins.
Pour celà, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

FABRICATION JURA

SX735

SATURATEUR TERRASSES

PROTECTION HAUTE DURABILITE

FORTE RÉSISTANCE
AUX TACHES ET AUX INTEMPERIES

ANTIGLISSE, SUR BOIS SEC OU HUMIDE

APPLICATION FACILE
AU ROULEAU SANS ESSUYAGE



PRO CONFORT

PLANT-BASED Technology
Formule Biosourcée conforme à la norme NF EN 16640

ASPECT MAT

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi
Aspect en pot : Laiteux
Aspect du film : Transparent MAT, aspect naturel
Viscosité : fluide
Densité : 1,00 +/- 0,02
Extrait sec % : 17x% +/- 2% selon les teintes
Type de résine : Acrylique micro pénétrant
Pigments : Oxydes de fer
Teintes : Tons bois + incolore (teintes miscibles entre elles)
Utilisation : Extérieur
Point éclair : Néant
Conditionnement : 1L - 5L - 10L
Stockage :
Conditions : 10°C < T°C < 25°C
Conserver dans son emballage hermétique d'origine.
CRAINT LE GEL

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.
Matériel d'application : Rouleau, pinceau
Consommation : 10 à 14 m² /L par couche.
Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Hors poussière : 2h.
Recouvrable : 4h.
Complet : 24 h.
Nettoyage du matériel: Eau, immédiatement après usage
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

CONSEIL PRO :

Laisser exposer les bois neufs quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.

FONCTIONS

SX735 est un saturateur destiné à tous les bois extérieurs horizontaux : terrasses, escaliers, abords de piscine, caillebottis, balustrades…

Il s'utilise sur les essences de bois utilisées en extérieur : bois exotiques, feuillus, résineux, bois autoclavés…

Sa formule à base d'huiles végétales et résines modifiées biosourcées, en phase aqueuse, pénètre et nourrit le bois en profondeur pour le protéger durablement des UV, des intempéries et des taches.

Sa formule offre une excellente résistance aux taches et un pouvoir antiglisse sur terrasses et abords de piscine : Testé selon XP CEN/TS 16165 pied nu.

Son très bel aspect MAT met en valeur le veinage et permet de préserver l'aspect naturel du bois. Il s'applique facilement sans essuyage à la brosse ou au rouleau et ne s'écaille pas pour un entretien facile par simple ré-application.

Ce saturateur est un vrai produit de rénovation de terrasses en phase aqueuse.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage**. L'aspect laiteux dans le pot et à l'application disparait lors du séchage.** Appliquer entre 10°C et 25°C, par temps sec et pas par grand vent.

- **PREPARATION DES BOIS**

Les bois doivent être nus, propres et secs.
Si les bois sont **grisaillés, les dégriser avec le dégriseur AX Net**, si ils sont encrassés, les nettoyer à l'aide de l'AX Clean. **Attendre 48h après le rinçage pour appliquer une finition.**
Sur bois anciennement lasurés ou peints, poncer ou décaper à l'aide d'un Décapant CECIL PRO.
Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et laisser quelques mois exposés aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.
Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.
Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement. Les bois utilisés en terrasse doivent être naturellement durables ou avoir subi un traitement classe 4.
La teinte et l'aspect dépendent de l'essence de bois, faire un essai préalable.

- **APPLICATION**

Appliquer deux couches régulières sans surépaisseur à la brosse ou au rouleau (poil ras 3-5mm) en respectant les temps de séchage.
Ne pas essuyer.

- **ENTRETIEN**

Lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire.
Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une à deux couches de saturateur.
Attention, l'incolore se dégrade plus rapidement que les teintes, il est recommandé de l'utiliser en association avec une autre teinte.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.