

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforateur SDS plus

**GBH 2-28 F**

Le modèle avec mandrin interchangeable le plus performant de la gamme des perforateurs SDS plus Bosch de 2 kg

## Les caractéristiques les plus importantes

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Puissance absorbée nominale                   | 880 W     |
| Force de frappe                               | 3,2 J     |
| Ø perçage dans béton, forets pour perforateur | 4 – 28 mm |

Référence 0 611 267 601

[> Plus d'informations sur le produit](#)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée nominale                              | 880 W              |
| Force de frappe                                          | 3,2 J              |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale       | 0 – 4.000 cps/min  |
| Vitesse de rotation nominale                             | 0 – 900 tr/min     |
| Poids                                                    | 3,1 kg             |
| Dimensions de l'outil (longueur)                         | 402 mm             |
| Dimensions de l'outil (hauteur)                          | 216 mm             |
| Porte-outils                                             | SDS plus           |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 365 x 445 x 155 mm |
| Tension, électrique                                      | 230 V              |
| Ø perçage dans béton, forets pour perforateur            | 4 – 28 mm          |
| Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur     | 8 – 16 mm          |
| Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans        | 68 mm              |
| Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans        | 68 mm              |
| Ø de perçage maxi. dans le métal                         | 13 mm              |
| Ø de perçage maxi. dans le bois                          | 30 mm              |

### 'Valeurs totales des vibrations (Perçage en frappe du béton)'

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 11 m/s <sup>2</sup>  |

### 'Valeurs totales des vibrations (Burinage)'

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 11 m/s <sup>2</sup>  |

## Informations sur les bruits et vibrations

### Perçage en frappe du béton

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 11 m/s <sup>2</sup>  |

### Burinage

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 11 m/s <sup>2</sup>  |

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Force de frappe de 3,2 J pour des perçages tout en puissance
- KickBack Control pour une meilleure protection de l'utilisateur
- Système Vibration Control pour une utilisation prolongée sans effort lors de travaux de longue durée

