
Fiche technique

NP-Z
Plaque perforée - ZPRO

La plaque perforée NP-Z est utilisée dans diverses applications, notamment pour l'aboutage et les liaisons poteau-poutre. Elle convient pour un usage extérieur. Généralement utilisées par paire.





Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé S250GD + ZPro,
- Le revêtement ZPro correspond à une épaisseur de zinc d'environ 55 µm.

Avantages

- Grande polyvalence d'applications,
- Convient pour un usage extérieur...

Applications

Support

- **Porteur :** bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...
- **Porté :** bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, fermes triangulées, profilés...

Domaines d'utilisation


- Liaison poteau/poutre,
- Aboutage,
- Réparations...


Fiche technique


NP-Z
Plaque perforée - ZPRO

Données techniques

DIMENSIONS ET VALEURS CARACTÉRISTIQUES







Références	Dimensions [mm]			Perçages		Valeurs Caractéristiques - 1 plaque [kN]
	A	B	t	Qté	Ø	$R_{1,k}$
NP20/100/200Z	100	200	2	45	Ø5	min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod)

Avec :
n: nombre de fixations
$Rl_{at.k}$: résistance caractéristique au cisaillement d'une fixation

Mise en oeuvre

Fixations

- Vis CSA5.0x35Z ou CSA5.0x40Z.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®