VERNIR

VERNIS À GLACER

DÉSIGNATION COMMERCIALE	
DÉFINITION	Vernis gomme laque de finition.
NATURE DU PRODUIT	Solution alcoolique de gomme laque décirée et copal dur de Manille.
DILUANT	**ALCOOL 95°.**
DOMAINES D'UTILISATION	Vernissage au tampon traditionnel des meubles et objets anciens.
LE CONSEIL	Ajouter quelques gouttes d'HUILE MONO sur le tampon pour favoriser sa glisse.
CARACTERISTIQUES	Liquide transparent. Donne glacis et lustre final aux vernis tampon. Densité : 0.82 Extrait sec : 10 %. Viscosité coupe AFNOR 4 (20°C) : 12 ± 2 secondes.
APPLICATION	TAMPON (laine recouverte d'une toile de lin). Travailler dans un atelier tempéré et sec (20°C). Sur bois sec, propre et dépoussiéré. Mettre d'abord quelques gouttes de VERNIS A GLACER, puis ajouter de l'alcool 95° à raison de 1/5 de vernis pour 4/5 d'alcool. Couvrir ce tampon par une toile de lin fin pliée en 4. Travailler la surface en exécutant des mouvements rotatoires et en forme de "8" pour déposer uniformément une pellicule de vernis. Ces mouvements seront plus étirés, dans le sens des fibres du bois, en fin de travail. Lorsque le premier pli est sec, on prend le second, puis le troisième, et le quatrième. Surface couverte : 40 à 50 m²/l.
CONDITIONNEMENT	500 ml - 1 l - 5 l - 25 l.

⚠ **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

SURGAND

Version du 25/03/2019