

Les Unités Mobiles Filtrantes Mécaniques

MOBIFILTER 1600M

Le MOBIFILTER 1600 M est spécialement conçu pour aspirer et filtrer les fumées de soudage sèches pour les activités de soudure légères à moyennes.

Il est simple d'emploi et sa grande capacité d'aspiration le rend particulièrement efficace.

- Débit maximum de captage au bras : 1 400 m³/h.
- Filtre mécanique à cassette.
- Préfiltre métallique - Classe EU2.
- Surface filtrante 40 m² - Classe F8.
- Moteur 1,5 kW.
- Asservissement automatique au courant de soudage.
- Sortie d'air verticale arrière.
- Niveau sonore : 70 dB(A).
- Compléments :
 - Bras Polyarticulé ou Ecoflex de longueur 3 ou 4 m.
 - Kit de rejet extérieur pour flexible Ø 160 mm.

Nota : Ce type d'appareil ne devra pas être utilisé en soudage en atmosphère confinée. Si son usage est prévu pour être permanent, lui préférer une solution filtre fixe avec capteur fixe ou bras et rejet en extérieur de bâtiment.



Conforme 

Pour commander

Désignation	Référence
MOBIFILTER 1600M 400 V - 3 Ph - 50 Hz	W000377937
MOBIFILTER 1600M 230 V - 1 Ph - 50 Hz	W000377938
MOBIFILTER 1600M 110 V - 1 Ph - 50 Hz*	W000377939

À compléter de son bras au choix

Bras ECOFLEX 3 m	W000341029
Bras ECOFLEX 4 m	W000341031
Bras POLYARTICULÉ 3 m	W000341032
Bras POLYARTICULÉ 4 m	W000341033

Options

Kit charbon actif	W000380758
Eclairage halogène bras	W000342209
Kit de rejet extérieur Ø 160 mm	W000380765
Flexible 5 m Ø 160 mm	W000380641
Flexible 10 m Ø 160 mm	W000380642
Flexible 15 m Ø 160 mm	W000380643
Jeu de 6 colliers plats Ø 160 mm	EM61000370

Pièces de rechange

Préfiltre métallique ép. 30 mm	W000379698
Filtre fin 610 x 610 x 292 - Classe F8	W000379637

* Non disponible sur le marché français

Installation

