

Bras aspirant LFA 3.1 - 4.1

Le bras est adapté à un usage intensif en milieu industriel grâce à son système d'équilibrage « Balance » qui rend le mouvement du bras exceptionnellement léger.

- Très grande maniabilité.
- Entretien minimum.
- Existe en rayon d'action de 3 m et 4 m.
- Structure en tube plastique renforcé Ø 203 mm.
- Bras extrêmement maniable grâce à son système d'équilibrage breveté « BALANCE ».
- Entretien minimum.
- Hotte rotative 360° type ROTAHOOD.
- Grille de protection et registre de réglage du débit d'air.
- Poignée de manoeuvre pour déplacer le bras.
- L'orientation du bras se fait sur 180° au niveau de sa fixation murale.
- Complété par un ventilateur 28 ou installé en réseau centralisé.


Débit d'air à la buse :
1 200 à 1 400 m³/h.



Pour commander

Désignation	Référence
Bras aspiration LFA 3.1 - 3 m	EM7925170180
Bras aspiration LFA 4.1 - 4 m	EM7925220180
Complément LFA 3.1 et 4.1	
Console murale LMB (liaison ventilateur)	EM7915301700
Complément pour raccordement sur réseau centralisé	
Manchon NFC	EM7940201010

Tableau des pertes de charge du bras



Rayon d'action du bras LFA

