Ensemble de 4 machines 40 V max Li-Ion 4 Ah XGT

DK0126G401

(DF001G + GA005G + TD001G + JR001G)



DF001G - Perceuse visseuse XGT Ø 13 mm
GA005G - Meuleuse Ø 125 mm JR001G - Scie récipro XGT TD001G - Visseuse à chocs XGT 220 Nm

Ensemble de machines



Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion XGT
DF001GZ



Meuleuse Ø 125 mm XGT
GA005GZ



Scie récipro XGT
JR001GZ

Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion XGT

DF001GZ

Ø 13 mm (Produit seul)

Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion XGT

Un outil puissant et sans balais pour le vissage et le perçage avec deux réglages de puissance pour un usage professionnel. Un couple maximal élevé de 140 / 68 Nm. Un choix idéal pour les travaux nécessitant une puissance et un couple élevés. Eclairage LED intégré. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension xgt	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 650 / 2600 min^{-1}
Couple max. fixation franc/élast	140 / 68 Nm
Réglage couple embrayage	41 / 21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	20 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	75 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	181 x 86 x 282 mm
Poids net du produit	1,7 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Sélecteur pas-à-pas pour faciliter le réglage du couple d'assemblage avec confirmation visuelle du couple sélectionné sur écran numérique
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

Meuleuse Ø 125 mm XGT

GA005GZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

La performance d'une filaire de 1000W

Une meuleuse d'angle compacte sans balai pour un usage professionnel exigeant avec un diamètre de lame de 125 mm. La machine est dotée d'une électronique standard, d'une protection contre les surcharges et de la technologie de détection de rétroaction active AFT. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension xgt	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Composant batterie	Li-ion
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 - 4,5 kg

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le frein de lame haute vitesse assure un travail en toute sécurité
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

Scie récipro XGT

JR001GZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

Puissante et une vitesse de coupe accrue

Machine compacte et puissante Plus facile, le levier d'éjection de la lame est placé sur le côté de la machine Performante avec une vitesse de coupe élevée (max 3000 cps/min) et une longueur de course de 32 mm Mécanisme de lubrification plus efficace et arbre de transmission renforcée par l'insertion d'une pièce métallique Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
BL Motor	✓
Tension xgt	✓
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	18,0 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 4,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	472 x 88 x 239 mm
Coups par minute (SPM)	0 - 2300 / 3000 min^{-1}
Poids net du produit	3,5 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil
- Design compact et ergonomique
- BL Motor : longue durée de vie
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

127552-7
Poignée complète pour DDF481 et



158237-4
Poignée Soft Grip



412393-7
Protection bornes pour batterie

784637-8 (2x)
Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



821796-8
Coffret plastique pour JR001G



B-05038
Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour

B-05153
Lame S-EXPRESS pour bois

832366-8
Sac à outils noir



251314-2 (2x)
VIS M4X12



782423-1
Clé

452947-8
Support embout pour perceuses



346317-0
Crochet de ceinture



B-05044
Lames S-EXPRESS pour bois et

PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6 (2x)
Batterie XGT® 4,0 AH



191E07-8
DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion 40V



ACCESSOIRES OPTIONNELS

127552-7
Poignée complète pour DDF481 et



191F81-2
Carter de protection pour Ponçage



346317-0
Crochet de ceinture



784637-8 (2x)
Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



A-80656
Meule à ébarber inox, pour



B-12239
Disque à tronçonner 125 x 1,0 x



B-28983
Disques de décapage



158237-4
Poignée Soft Grip



251314-2 (2x)
VIS M4X12



452947-8
Support embout pour perceuses



782423-1
Clé

A-80933
Meules à ébarber pour métal,



B-12239-12
Disque à tronçonner 125 x 1,0 x



B-45331
Disques à tronçonner aluminium pour



ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-45733
Disques à tronçonner métal et inox



B-46931
Disques à tronçonner métal et inox



B-46953
Disques à tronçonner métal et inox



B-53110
Meule à ébarber flexible pour métal et



D-18770
DISQ TRONÇ PLAT MET/INOX



D-27084
MULTI-DISQUE 125MM A40 METAL



D-27090
MULTI-DISQUE 125MM A60 METAL



D-27115
MULTI-DISQUE 125MM A120 METAL



D-27501
Plateaux à lamelles zirconium

