Souffleur XGT

UB001GZ

40 V Max Li-Ion - Produit seul

Très puissant jusqu'à 17N en mode Boost

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation. WetGuard et IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Compact et léger pour une utilisation d'une seule main. Force de soufflage puissante (Max 17 N). Bouton de blocage pour un travail en continu. Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V Max XGT BL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 20 000 / 23 000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	53 / 64 m/s
Volume d'air	0 -13,5 / 16 m^3/min
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83,7 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3,1 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Poids net du produit	2,4 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,1 - 4,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	917 - 1017 x 167 x 297 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Puissance de soufflage maximale en appuyant à fond sur la gâchette (mode Boost)
- Compact et léger pour un fonctionnement à une seule main
- Bouton de verrouillage accessible des deux côtés de la poignée pour une utilisation en continu
- Moins de fatigue pour l'utilisateur
- Le choix idéal pour les parcs, les espaces publics et les quartiers résidentiels
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381740906

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6
Sangle

183P97-1
Ensemble de buse d'extension

183P98-9
Buse plate

191L96-5
Tuyau d'adaptateur

197888-8
Buse d'extension