

ATTACHE SERRE-CÂBLES-SC



FEATURES

Permet de facilement supporter un câble ou un conduit en plastique depuis un bord de tôle

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

SPECIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour


Matériau: Acier à ressort

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Flange Thickness(FT)	Outer Diameter(OD)	Thickness(T)	Quantité d'emballage
24SC1011	187550	2 – 4 mm	10 – 11 mm	0.6 mm	1.0000
24SC1214	187570	2 – 4 mm	12 – 14 mm	0.6 mm	1.0000
24SC1214R25	191002	2 – 4 mm	12 – 14 mm	0.6 mm	25.0000
24SC1518	187590	2 – 4 mm	15 – 18 mm	0.6 mm	1.0000
24SC1518R25	191003	2 – 4 mm	15 – 18 mm	0.6 mm	25.0000
24SC1924	187610	2 – 4 mm	19 – 24 mm	0.6 mm	1.0000
24SC1924R25	191004	2 – 4 mm	19 – 24 mm	0.6 mm	25.0000
24SC2530	187630	2 – 4 mm	25 – 32 mm	0.6 mm	1.0000
24SC2530R25	191005	2 – 4 mm	25 – 32 mm	0.6 mm	25.0000
24SC67	187510	2 – 4 mm	6 – 7 mm	0.6 mm	1.0000
24SC78	187710	2 – 4 mm	7 – 8 mm	0.6 mm	1.0000

Référence catalogue	Nom del'article	Flange Thickness(FT)	Outer Diameter(OD)	Thickness(T)	Quantité d'emballage
24SC89	187530	2 – 4 mm	8 – 9 mm	0.6 mm	1.0000
24SC910	187750	2 – 4 mm	9 – 10 mm	0.6 mm	1.0000
47SC1011	187540	4 – 7 mm	10 – 11 mm	0.6 mm	1.0000
47SC1214	187560	4 – 7 mm	12 – 14 mm	0.6 mm	1.0000
47SC1518	187580	4 – 7 mm	15 – 18 mm	0.6 mm	1.0000
47SC1518R25	191009	4 – 7 mm	15 – 18 mm	0.6 mm	25.0000
47SC1924	187600	4 – 7 mm	19 – 24 mm	0.6 mm	1.0000
47SC1924R25	191010	4 – 7 mm	19 – 24 mm	0.6 mm	25.0000
47SC2530	187620	4 – 7 mm	25 – 32 mm	0.6 mm	1.0000
47SC2530R25	191011	4 – 7 mm	25 – 32 mm	0.6 mm	25.0000
47SC67	187500	4 – 7 mm	6 – 7 mm	0.6 mm	1.0000
47SC78	187720	4 – 7 mm	7 – 8 mm	0.6 mm	1.0000
47SC89	187520	4 – 7 mm	8 – 9 mm	0.6 mm	1.0000
47SC910	187760	4 – 7 mm	9 – 10 mm	0.6 mm	1.0000
812SC1011	187660	8 – 12 mm	10 – 11 mm	0.6 mm	1.0000
812SC1214	187670	8 – 12 mm	12 – 14 mm	0.6 mm	1.0000
812SC1518	187680	8 – 12 mm	15 – 18 mm	0.6 mm	1.0000
812SC1518R25	191015	8 – 12 mm	15 – 18 mm	0.6 mm	25.0000
812SC1924	187690	8 – 12 mm	19 – 24 mm	0.6 mm	1.0000
812SC1924R25	191016	8 – 12 mm	19 – 24 mm	0.6 mm	25.0000
812SC2530	187700	8 – 12 mm	25 – 32 mm	0.6 mm	1.0000
812SC2530R25	191017	8 – 12 mm	25 – 32 mm	0.6 mm	25.0000
812SC67	187640	8 – 12 mm	6 – 7 mm	0.6 mm	1.0000
812SC78	187730	8 – 12 mm	7 – 8 mm	0.6 mm	1.0000
812SC89	187650	8 – 12 mm	8 – 9 mm	0.6 mm	1.0000
812SC910	187770	8 – 12 mm	9 – 10 mm	0.6 mm	1.0000

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER