HR4013C

Perfo-burineur SDS-Max 1100 W 40 mm

AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort

Code EAN : 0088381651332

AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
- Protection du sélecteur en aluminium

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS (B-19897)
Trépans couronne carbure cône 1/8" (P-06725)
Forets SDS-Max 2 taillants (P-17033)
Poignées de burinage complètes (196792-8)
Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs (123138-5)
Butée de profondeur pour HR4013C (331955-1)
Coffret pour HR4013C (196278-2)
Coffret plastique pour HR4013C (196278-2)
Moulages (837544-5)
Kits de maintenance (196532-4)
Kit d'aspiration burinage SDS-Max (199144-2)
Système d'aspiration pour perfo-burineurs (199142-6)
Forets SDS-Max Auto-Aspirants (B-64428, B-64434, B-64440, B-64456, B-64478)
Pointe auto-affûtante SDS-Max (B-10366)
Burin auto-affûtant SDS-Max Haute Qualité (B-64272)
Burin large renforcé SDS-Max Haute Qualité (B-64288)
Coffrets de transport et moulages (196278-2)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	1100 W
Régime	
Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min
Cadence	
Cadence de frappe max.	1450 à 2900 cps/min
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans trépan/béton	105/40 mm
Puissance de frappe (EPTA)	8 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Outillage à utiliser	
Type d'emmanchement	SDS-Max
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax perforation (ah)	5 m/s²
Vibration 3ax burinage (a_h)	4,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	92 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	103 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	479 x 112 x 263 mm
Poids net EPTA	6,8 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 331955-1 Butée de profondeur
1 X 443122-7 Chiffon
2 X 162271-8 Clip coffret
1 X 196531-6 Coffret synthétique
1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml
1 X 837544-5 Moulage HR4013C
1 X 196792-8 Poignée burinage complète
1 X 123138-5 Poignée de perçage

Charbon : 194160-9