tesa® 60412

Information Produit



Ruban adhésif d’emballage en polyester recyclé

Description produit

tesa® 60412 est un ruban adhésif d’emballage à usage général basé sur un support PET recyclé post-consommation (PCR) à 70 % et d’une masse adhésive acrylique à base d’eau. tesa® 60412 est doté d’un support solide et résistant à l’abrasion avec d’excellentes propriétés de résistance aux frottements et à l’usure. Il est constitué d’une masse adhésive acrylique sensible à la pression très homogène, ce qui fait de ce produit la solution idéale pour les applications d’emballage de charges légères à modérées (30 kg maximum). Cette combinaison garantit un déroulement quasiment silencieux et une excellente imprimabilité avec tous les types de systèmes d’encre.

tesa® 60412 offre non seulement des performances exceptionnelles, mais c’est aussi une alternative de qualité qui contribue au développement durable :

- Le support est en PET recyclé post-consommation (70 % de contenu recyclé).
- Ce produit peut rester sur le carton lorsque celui-ci est jeté dans le conteneur à carton sans interférer avec le processus de recyclage de celui-ci (certifié selon la méthode INGEDE 12).
- Le processus de production de ce produit est sans solvant

tesa® 60412 offre d’excellentes performances sur les cartons recyclés.

Un pas en avant
Ce marqueur est notre tentative pour vous aider à trouver plus facilement des produits plus durables. En savoir plus : https://www.tesa.com/product-sustainability

Sustainable Aspects

- Support fabriqué avec 70 % de PET recyclé à partir de déchets post-consommation
- Production sans solvant
- Adhésif recyclable qui n’entrave pas le processus de recyclage du papier

Caractéristiques

- Support fabriqué à partir de 70 % de déchets de post-consommation recyclés
- Support PET solide, résistant à la déchirure et à la perforation
- Masse adhésive acrylique polyvalente à base d'eau
- Déroulement doux et silencieux
- Disponible en marron, blanc et transparent

Application

- Fermeture des cartons
- Convient aux applications d’emballage de charges légères à modérées (30 kg maximum)
- Excellente adhérence sur les cartons recyclés
- Convient aux dévidoirs manuels et automatiques
- Vitrine de la marque à des fins publicitaires

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=60412

tesa® 60412

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Support: PET
- Recyclé: 70 %
- Type de masse adhésive: acrylique à base aqueuse
- Epaisseur totale: 56 µm

Assortiment de produits

- Available colors: blanc, brun, transparent

Propriétés / Valeurs de performance

- Imprimabilité: très bon
- Allongement à la rupture: 130 %
- Résistance à la rupture: 60 N/cm
- Application automatique: oui
- Hand tearability: faible
- Packaging Weight: Up to 30 kg
- Résistance à l'humidité: oui
- Silent unwinding: oui
- Suitable for deep freezing: oui
- Transport Information: Temperature 0-70°C

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier: 3 N/cm

Certificats

Sustainability Certificates

- Testé selon la méthode INGEDE 12. Rapport d'essai disponible

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=60412

tesa® 60412

Information Produit

Infos complémentaires

- Le ruban adhésif peut être jeté avec le carton dans la poubelle de collecte du papier.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=60412