LES COMPOSANTS DU SYSTÈME OPTIMA


OPTIMA Murs isolants & systèmes


APPUI OPTIMA 2

Appui intermédiaire de fourrure composé d'une entretoise à clipser sur une fourrure métallique horizontale fixée au mur et d'un cavalier de réglage en matériau polymère technique, rupteur de pont thermique.

AVANTAGES

- Très forte réduction des ponts thermiques
- Montage facile sans outil et sans vis
- Réglage rapide et précis de la planéité
- Adapté pour pose directe sur murs irréguliers (75-160)
- Appui ajustable en longueur par découpe à la pince
- Compatible avec les fourrures de 45 mm
- Résistance mécanique validée par Avis Technique du CSTB n°9/11-946





RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf. ISOVER	Produit	Ép. laine MM	Tapée menuiserie MM	Cond. PIÈCES/BOÎTE	Dispo
66150	Appui Optima 2 15-45	15-45-60	50-90	50	A
73430	Appui Optima 2 75	60-75-85	95-110	50	A
73431	Appui Optima 2 100	85-100	115-130	50	A
85531	Appui Optima 2 120	100-120	140-155	50	A
85532	Appui Optima 2 140	120-140	170-180	50	A
85533	Appui Optima 2 75-160	75-160	jusqu'à 205	40	A
66133	Appui Optima 2 200	140-200	170-230	40	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les appuis Optima 2 sont conditionnés en boîtes carton. Tapée de menuiserie calculée pour un parement BA13 (épaisseur 12,5 mm).